Cylindre connecté WINKHAUS BlueCompact - Double entrée 30.7/30.7 électronique - BO05 30.7/30.7



Référence (SKU) : CSA10020
EAN : 4026058204418
Réf. fournisseur : BO05 30.7/30.7

DESCRIPTION

blueSmart, la nouvelle génération de contrôle d'accès électronique de Winkhaus, conjugue une gestion conviviale de plans de fermeture complexes et un design moderne. Combinant de manière intelligente les avantages des solutions hors ligne et les bénéfices de celles en réseau, ce système ingénieux accroît l'efficience des systèmes de fermeture électroniques et contribue à assurer une gestion technique économique du bâtiment. À l'intérieur du bâtiment, blueSmart utilise un réseau virtuel fonctionnant hors ligne et sans câbles à travers des composants électroniques, qui communiquent, traitent et transmettent des informations entre eux. Ce processus permet une actualisation extrêmement rapide des données, comme entre autres des autorisations et des blocages d'accès ou encore des commandes propres au système, et ce, avec un tout nouveau confort d'utilisation. Les informations sont transmises par l'intermédiaire de la clé d'utilisateur blueSmart dans le cadre de son utilisation quotidienne. La technologie pilote le contrôle d'accès et la domotique, est capable de journaliser les événements d'accès et exécute le décompte des prestations spécifiques aux utilisateurs – par ex. dans des bâtiments administratifs, hôtels, hôpitaux, salles de sport et polyvalentes, maisons de retraite, établissements d'enseignement et même des aéroports.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Domaines d’application :
• Intérieur
• Classe écologique VdS 2 pour températures de +5 °C à +55 °C
• IP 54 selon DIN EN 60529
• DIN EN 15684: 1-6-B-2-A-F-3-2
• Portes qui ne doivent pas être fermées électroniquement de manière contrôlée de l’intérieur comme les portes de bureau
•
• Propriétés :
• Longueur minimum : 30,7 mm / 30,7 mm

• Contrôlé électroniquement d’un côté (côté A), fermeture possible du côté B avec chaque clé électronique
• Lors de l’actionnement du côté A, la partie extérieure du rotor du cylindre tourne également du côté B
• Panneton de fermeture à 8 positions de réglage
• Fonction de consignation avec date et heure
• Couleur standard nickel (N)

Taille du cylindre	30 x 30
Type de cylindre	2 entrées de clé
Variure	Varié