# Masque soudeur serre tête en polypropylène sans verre EN 175 SINGER - EVA300



**Référence (SKU) :** LIA02040
**EAN :** 3660514023208
**Réf. fournisseur :** EVA300

## DESCRIPTION

- Écran de soudage en polypropylène.  - Coloris noir.  - Sur le cadre avant est fixé une vitre de protection incolore.  - Fenêtre avant relevable et sur laquelle s'adapte les filtres de protection adaptés et verre de garde) (vendus séparément).  - Le serre-tête comporte deux articulations latérales permettant la rotation de l'ensemble calotte-écran avec possibilité de réglage du couple de serrage par système vis/écrou.  - Une mousse de confort est fixée sur la face avant.  - Les deux sangles supérieures permettent le réglage en hauteur par picots. - Le réglage autour de la tête est obtenu par un ensemble pignon/crémaillère.  - A utiliser avec verres spécifiques (vendus séparément).  - Poids : environ 385 g - NORME(S) EN166 EN175  AVANTAGE(S) : - Article couvrant bien le visage de l'utilisateur pour une bonne protection.  - Fenêtre relevable très pratique permettant de pouvoir continuer à travailler après le soudage sans devoir enlever l'équipement complet. - Ajustement facile du serre-tête grâce au système à crémaillère.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• TYPE(S) D'APPLICATION(S)
• - Cet écran de soudage a été conçu pour protéger l'utilisateur contre les risques de blessure aux yeux et au visage par des impacts mécaniques et contre les rayonnements liés au activités de soudage, coupage...
• - Le type de soudage dépendra de la teinte (numéro d'échelon) de l'écran qui devra fixé sur l'équipement.
• PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
• - Lire la notice jointe au produit avant utilisation.
• - Bien vérifier que l'équipement est adapté à l'usage envisagé.
• - Remplacer les équipements usagés ou détériorés.
• - Ne pas utiliser contre la projection de liquides.
• - Pour des raisons d'hygiène et de sécurité, cet équipement est à usage personnel exclusivement.
• - Pour une plus grande longévité, nous vous conseillons de conserver cet équipement dans un étui de protection. .
• - La cagoule ne doit pas être utilisée pour le soudage au laser et aux gaz.
• HOMOLOGATION

- - Attestation d'examen CE de type n°0501/444/085/10/13/0490 délivrée par le CRITT, organisme notifié n°0501.