Mastic Parafix Cement repair 310 ml DL CHEMICALS - Gris ciment - 0300024N906033



Référence (SKU) : MGA10030
EAN : 5413624010853
Réf. fournisseur : 0300024N906033

DESCRIPTION

- Mastic de réparation plasto-élastique de haute qualité - Avec une structure granulaire. - Peut être peint après réticulation suffisante. APPLICATIONS - Pour la réparation des fissures et le remplissage des trous dans des murs - Pour la réparation de joints dans la maçonnerie - Convient également pour les joints entre les murs, rebords de la fenêtre, etc. - Adhère bien sur tous les supports poreux comme le plâtre de structure, pierre, béton, bois…

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Mastic non durci

• - Type de mastic Acrylates

• - Structure Rugureuse et granulée

• - Système de durcissement Evaporation d’eau

• - Formation de pellicule (23°c et 50% H.R.) 20 min

• - Durcissement (23°C et 50% H.R.) 0,5 mm/24 h

• - Densité : ISO 1183 1,93 g/ml

• - Température d’application +5°C - +40°C

• - Conservation, dans son emballage hermétique et d’origine dans un local sec entre +5°C - +25°C

• - Min. 12 mois

• Mastic durci

• - Dureté Shore A : ISO 868 40

• - Reprise élastique : ISO 7389 100%

• - Résistance à la température -20°C - +80°C

Couleur	Gris Béton
Type de produit d'étanchéité	Mastic
Type d'adhésif	Mastic
Usage	Interieur