Perforateur SDS+ 18V MAKITA - Li-ion 4Ah - 16 mm profondeur - DHR165RMJ



Référence (SKU) : PHA50003
EAN : 0088381685818
Réf. fournisseur : DHR165RMJ

DESCRIPTION

Chargeur performant à contrôle actif pour une optimisation de la charge et un temps de recharge de 36 min Frein électrique pour une meilleure sécurité Débrayage de sécurité protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage de l'outil Variateur de vitesse : La vitesse de l'outil augmente à mesure que l'on accroît la pression exercée sur la gâchette 2 modes : Perçage à percussion / perçage Inverseur de sens de rotation Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail Ergonomie Soft Grip pour plus de confort : prise en main optimale, protection et anti-dérapant Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Puissance:
• Tension 18 V
• Batterie:
• Composition chimique batterie Li-Ion
• Capacité de batterie 4 Ah
• Temps de charge en moyenne 36 min.
• Nombre de batteries fournies 2
• Régime:
• Vitesse à vide max. 1600 tr/min
• Cadence:
• Frappe 0 à 5300 cps/min
• Cadence de frappe max. 5300 cps/min
• Capacité de perçage / burinage
• Puissance de frappe (EPTA) 1,3 Joules
• Ø max. dans le béton 16 mm
• Ø max. dans l'acier 13 mm
• Ø max. dans le bois 24 mm
• Outillage à utiliser:
• Type d'emmanchement SDS-Plus

• Niveaux d'exposition et de vibrations
• Vibration 3ax perforation (ah) 12 m/s²
• Vibration 3ax perçage (ah) 3 m/s²
• Pression sonore (Lpa) 88 dB (A)
• Puissance sonore (Lwa) 99 dB (A)
• Général:
• Dimensions (L x l x h) 297 x 79 x 253 mm
• Poids net EPTA 2,5 kg

Sans fil	Sans fil
Voltage (en V)	18
Batterie	4.0 AH Li-Ion
Type de batterie	Lithium Li-Ion
Nombre de batteries contenu dans le produit	2
Percussion	Avec percussion
Type de mandrin	SDS-Plus
Livré avec accessoires (autres que batterie, et chargeur)	Sans accessoires