Unité de perçage magnétique FEIN KBU 35 MQW - 1100 W - 72705661000



Référence (SKU) : DGA20310
EAN : 4014586886770
Réf. fournisseur : 72705661000

DESCRIPTION

Construction extrêmement résistante grâce à une conception solide avec gaine de protection du cordon moteur articulée. Conçue pour une utilisation dans des conditions difficiles dans l'industrie et l'artisanat. Rapport poids/puissance optimal grâce à une construction compacte optimisée en termes de poids et un moteur HIGH POWER FEIN 1 100 W avec une grande stabilité de la vitesse de rotation pour un travail fiable et rentable. Grâce à une rotation droite/gauche, un réglage électronique de la vitesse de rotation et un levage total de 260 mm, une utilisation universelle, telle que le perçage par carottage, le perçage au foret hélicoïdal, le taraudage ainsi que le chanfreinage et l'alésage, est possible. Petite avec porte-outil CM2. Concept d'utilisation simple et ne prêtant pas à confusion, bien visible par l'utilisateur. Interrupteur magnétique supplémentaire dans le support de perçage. Système de changement rapide de fraise sans outil. Régulateur tachymétrique électronique. Effort magnétique élevé. Affichage pratique de la force magnétique. Réservoir de lubrifiant de refroidissement intégré. Volant d'avance réversible droite/gauche. Capteur de basculement. Memory Function pour la mémorisation de la vitesse de rotation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Puissance absorbée : 1 100 W
• Puissance utile : 550 W
• Vitesse en charge : 260 - 520 trs/min
• Foret hélicoïdal Ø max. : 18 mm
• Profondeur de perçage max. de la fraise : 50 mm
• Taraudage : M 14
• Ø max. pour le chanfreinage : 31 mm
• Ø max. d'alésage : 18 mm
• Ø max. de la fraise carbure : 35 mm
• Ø max. de la fraise HSS : 35 mm
• Emmanchement : 3/4 in Weldon
• Changement de fraise : sans outil
• Porte-outil : MK 2

• Course : 135 mm
• Course de levage totale : 260 mm
• Effort magnétique : 10 000 N
• Dimensions du pied magnétique : 175 x 80 mm
• Câble avec fiche : 4 m
• Poids selon EPTA : 11.0 kg

Puissance absorbée (en W)	1100