Scie à onglets 18V LXT - Ø165mm - MAKITA - Sans batterie, ni chargeur - DLS600Z



Référence (SKU) : SDB60007
EAN : 0088381850612
Réf. fournisseur : DLS600Z

DESCRIPTION

La Makita DLS600Z est une scie à onglets radiale professionnelle sans fil conçue pour réaliser des coupes précises dans le bois. Alimentée par une batterie Li-Ion 18 V de la gamme LXT, elle offre une grande liberté de mouvement sans câble. Son moteur Brushless sans charbon est associé à la technologie ADT, qui ajuste automatiquement la vitesse et le couple en fonction du travail réalisé. Le frein moteur et la protection électronique contre les surcharges améliorent la sécurité et la durabilité de la machine. Avec une vitesse à vide pouvant atteindre 5000 tr/min et une lame de 165 mm, la DLS600Z permet d'effectuer des coupes rapides et précises. Sa capacité de coupe atteint 98 × 48 mm à 90° et 65 × 46 mm à 45°. La machine dispose d'un réglage d'onglet jusqu'à 52° à gauche et à droite ainsi que d'une inclinaison jusqu'à 46° des deux côtés. La technologie DXT améliore la précision du guidage de la lame pour obtenir des coupes propres et précises. Son éclairage LED intégré facilite le travail dans les zones peu éclairées. Compacte et légère avec un poids compris entre 6,3 et 6,6 kg, elle est particulièrement adaptée aux travaux sur chantier et aux déplacements fréquents. Batterie et chargeur non fournis.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Marque : Makita
- Modèle : DLS600Z
- Type de machine : Scie à onglets radiale sans fil
- Alimentation de l'outil : Batterie
- Tension de la batterie : 18 V
- Technologie de batterie : Li-Ion
- Gamme de batteries : LXT 18 V
- Nombre de batteries fournies : Aucune
- Chargeur fourni : Non
- Moteur : Brushless sans charbon
- Technologie : ADT / DXT
- Frein moteur : Oui
- Protection électronique contre les surcharges : Oui

- Vitesse à vide : 5000 tr/min
- Diamètre de la lame : 165 mm
- Alésage de la lame : 20 mm
- Capacité de coupe à 90° : 98 × 48 mm
- Capacité de coupe à 45° : 65 × 46 mm
- Inclinaison gauche/droite : 46° / 46°
- Pivot d'onglet gauche/droite : 52° / 52°
- Guidage laser : Oui
- Éclairage LED : Oui
- Pression sonore : 90 dB(A)
- Puissance sonore : 97 dB(A)
- Marge d'incertitude bruit : 3 dB(A)
- Vibration : 2,5 m/s²
- Poids net : 6,3 - 6,6 kg
- Dimensions : 340 × 400 × 440 mm