Poste de soudure Progys 200A PFC - en valise avec porte-électrode et pince de masse - 031432



Référence (SKU) : BIA10046
EAN : 3154020031432
Réf. fournisseur : 031432

DESCRIPTION

MMA (200 A) Grâce à son facteur de marche élevé, il est parfait pour un usage intensif avec toutes les électrodes aciers, inox, fontes, rutiles et basiques de Ø 1,6 à 5 mm. Équipé des technologies Anti-Sticking, Hot start et Arc Force réglables. Il vous offre simplicité et fiabilité dans toutes vos opérations. TIG LIFT (200 A) Cordon de qualité avec un amorçage facilité sans pollution de l'électrode tungstène. Évanouissement de l'arc automatique avec une durée réglable pour une soudure esthétique et professionnelle. Technologie PFC Le PFC régule et utilise plus efficacement le courant d'alimentation ce qui permet à cet inverter de fonctionner sur une simple prise 16A-230V, même en utilisation intensive, contre 32A-230V pour un poste de puissance égale sans PFC. Ce procédé permet une utilisation optimale sur rallonge de chantier (jusqu'à 100m). Facteur de marche Capable de souder 45 électrodes de Ø 3,2 en 1h. 100% du facteur de marche jusqu' à 120 A (à 20°) Pratique Grâce à son poids (~8kg) et son volume très réduit pour un poste aussi sophistiqué.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Adapté à toutes les situations grâce à la technologie de gestion du courant PFC Il régule et utilise plus efficacement le courant d'alimentation ce qui permet à cet inverter de fonctionner sur une simple prise 16A-230V
• Puissance : 10 à 200A
• Alimentation : 230V – 16A