Module logique de commande / diagnostic NICE - OVIEW-A



Référence (SKU) : ATA10222
EAN : 8032595796534
Réf. fournisseur : OVIEW-A

DESCRIPTION

- Afficheur multifonctions pour effectuer les opérations de programmation, diagnostic et de commande sur tous les automatismes connectés via BUS T4, sur site ou à distance par GPRS, grâce à la connexion à votre ordinateur de poche, Smartphone ou PC. - Unité de commande, programmation et diagnostic pour dispositifs munis de connexion BUS T4. - Gestion évolutive à distance : l'afficheur multifonctions O-View se connecte directement à la logique de commande compatible par câble BUS T4 (fourni), ce qui permet d'accéder à tous les paramètres de la logique pour adpater l'installation à toutes les exigences. - Un mode de programmation unique et simple avec des menus intuitifs, valable pour tous les produits, sans avoir besoin de consulter la notice spécifique. - O-View s'alimente en reconnaissant automatiquement, dès qu'il est connecté, tous les dispositifs en réseau, en ne mettant en évidence que les paramètres caractéristiques du dispositif sur lequel on veut opérer. - S'il y a plus d'un dispositif en réseau, l'adressage BUS T4 est identifiable à travers une étiquette de texte personnalisable, ce qui permet de reconnaître rapidement le dispositif associé. - Programmable : grâce à l'horloge incorporée (avec batterie de sauvegarde intégrée), il est également possible de programmer l'envoi des commandes à l'heure préfixée, par exemple pour automatiser des ouvertures et des fermetures d'installations industrielles et commerciales complexes ou pour la création de scénarios. - Un support mural (fourni) la rend encore plus pratique. - Sécurisé : 2 niveaux de protection à travers un mot de passe. - Pratique : O-View peut être connecté lors de la programmation ou de l'intervention, et installé en permanence sur place pour bénéficier des avantages de la gestion centralisée locale ou à distance.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- - Interface graphique : afficheur LCD 128 x 64 dots (46 x 29 mm); 2,2"
- - Dispositif d'input opérateur : manette avec 5 + 2 touches
- - Éclairage de l'afficheur/touches : lumière blanche
- - Horloge/dateur : avec pile de sauvegarde (durée minimum de 10 ans)
- - Nombre maximum de commandes horaires : 64

- - Historique des évènements : capacité de mémoire de 400 évènements
- - Longueur du câble de connexion (m) : 2 (câble fourni); 700 (autre câble)
- - Alimentation : fournie par les dispositifs présents sur le BUS T4
- - Courant absorbé (mA) : maximum 20 (sans accessoires)
- - Isolement : Classe III
- - Indice de protection du boîtier (IP) : 20
- - Température de service (°C) : de -20° à +55°C
- - Dimensions (mm) : 107 x 61 x 20 h (avec support mural : 125 x 70 x 32 h)