Gabarit ARUNDA inclinable - N° 50 N



Référence (SKU) : FJA22139
EAN : 4032689216799
Réf. fournisseur : 01.0051

DESCRIPTION

Ces gabarits sont équipés de butées inclinables à +50°/90°/–50°. Ils servent à réaliser les assemblages qu’ils soient ordinaires ou compliqués. La réalisation d’assemblages en biais s’en trouve ainsi facilitée dans le cas de chevron contre chevron et chevron sur panne faîtière délardée. Les butées coulissantes peuvent être positionnées en continu chaque mm et s’incliner graduellement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Ces gabarits sont équipés de butées coulissantes et inclinables à +50°/90°/–50°. Ils servent à réaliser tous les assemblages qu’ils soient ordinaires ou compliqués. La réalisation d’assemblages en biais s’en trouve ainsi facilitée notamment dans le cas de chevron contre chevron et chevron sur panne faîtière délardée. Les butées coulissantes peuvent être positionnées en continu chaque mm et s’incliner graduellement. Les gabarits à butées inclinables disposent d'une graduation double en millimètres (mm) et en pouces ("/in/inches).
• Les gabarits Arunda à butées inclinables facilitent la réalisation d'assemblages en biais notamment dans les cas suivants :
• -Chevron sur panne faîtière
• -Chevron sur sablière
• -Chevron contre chevron (sans panne faîtière)
• Les butées sont inclinables à +50°/90°/-50° et sont réglables en hauteur grâce à des coulisses très précises.
•
• • Les accessoires Arunda (fraise, bague, plaque d'élargissement, jauge) sont compatibles avec les gabarits à butées 90° ainsi qu'avec les modèles à butées inclinables.
• • Les butées des gabarits inclinables sont conçues spécialement pour coulisser en continu et s'incliner à +50°/90°/-50°. En raison de ces usinages spéciaux, les butées inclinables ne peuvent donc pas être montées sur les gabarits à butées 90°.
• • Les gabarits à butées inclinables disposent d'une graduation double en millimètres (mm) et en pouces ("/in/inches).
• Utilisation des gabarits à butées 90° pour des assemblages en biais
• Les gabarits Arunda dotés de butées en forme d'équerre à 90° (non inclinables) permettent de réaliser tous les assemblages droits à 90° mais aussi tous ceux en biais en utilisant néanmoins un coin en bois vissé sous

la butée du gabarit mâle et/ou femelle pour faciliter le positionnement du gabarit sur les poutres en biais.
• Les gabarits à butées 90° sont disponibles avec une graduation en millimètres (mm) ou en pouces ("/in/inch).