Ferme-porte TS 98 XEA DORMAKABA - Pack complet Argent - 44110301



Référence (SKU) : FBA01426
EAN : 4048442641906
Réf. fournisseur : 44110301

DESCRIPTION

- Plage de force de fermeture étendue pour des portes jusqu'à 1.400 mm de largeur - SoftFlow: fermeture de porte quasiment sans bruit grâce à une zone de fermeture supplémentaire - Accessibilité - la technologie éprouvée EASY OPEN permet une accessibilité selon les normes DIN SPEC 1104 et DIN 18040 - Un ferme-porte pour quatre types de montage - Amortissement de l'ouverture et temporisation de la fermeture sur les quatre types de montage - Fermeture depuis angle d'ouverture de 180° (montage côté paumelles) - Indicateur de force de fermeture visible - Tous les réglages par l'avant du fermeporte - Poids de porte jusqu'à 300 kg - Nouveau design XEA Les meilleures propriétés réunies. TS 98 XEA est le modèle de toutes les situations : - Il offre un confort de franchissement élevé pour presque toutes les portes à un et deux battants et séduit grâce à son nouveau design XEA et ses nouvelles fonctionnalités. - Ce modèle aux multiples talents permet de réaliser les quatre types de montage avec un ferme-porte unique. - Le TS 98 XEA offre un réglage de vitesse supplémentaire pour plus de silence, et il fonctionne normalement de -40 ° à +60 °C.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Données et caractéristiques :

• - EN 1 – 6

• - Poids de porte (pas en combinaison avec unités de blocage électromécaniques intégrées dans la glissière) 300 kg

• - Portes de base, portes coupe-feu et pare-fumée* 1.400 mm

• - Portes extérieures à ouverture vers l'extérieur* 1.400 mm

• - Même modèle pour DIN à gauche et DIN à droite

• - Force de fermeture réglable en continu par l'avant au moyen d'une visseuse sans fil

• - Vitesse de fermeture réglable en continu via une soupape 70° à 15°

• - Plage de fermeture supplémentaire pour une fermeture quasiment sans bruit 15° à 0° À-coup final réglable en continu via une valve 7° à 0°

• - Amortissement de l'ouverture (BC/AO) réglable via une valve 60° à 90°

• - Temporisation de la fermeture (DC/TF) réglable en continu via une soupape 180° à 70°

• - Arrêt mécanique en OPTION (pas pour les portes CF et PF)

• Dimensions en mm :

• - Longueur : 327

• - Profondeur : 59

• - Hauteur : 60

• - Ouverture de porte aisée selon les normes DIN SPEC 1104; CEN/TR 15894

• - Observation du couple d’ouverture max. selon la norme DIN 18040 jusqu’à une largeur de porte de 1.250 mm de série

• - Pour les portes particulièrement hautes et lourdes ou se fermant continuellement contre la pression du vent, il convient de choisir la taille de ferme-porte supérieure ou de régler une force de fermeture plus élevée.