

Aspirateur CLEANTEC CTL 26 E 1200W - FESTOOL - 574947



Référence (SKU) : NAA10341

EAN : 4014549283035

Réf. fournisseur : 574947

DESCRIPTION

Compact et cependant grand. Léger et cependant puissant. Que ce soit sur le chantier ou à l'atelier – le CLEANTEC CTL 26 avec une cuve de 26 l offre des dimensions compactes et un volume maximal grâce à sa géométrie de cuve. Équipé de roues orientables et de roues arrière, il est extrêmement mobile. Et le frein de blocage garantit une bonne stabilité sur chaque support et pendant le transport. Le filtre plat entièrement intégré dans la tête d'aspiration garantit une utilisation totale du volume : le volume brut et le volume net de la cuve sont quasiment identiques. La turbine hautes performances extrêmement compacte fournit la puissance d'aspiration requise. 3900 l/min de débit, il ne reste plus rien que de l'air pur.

Autorisé pour l'aspiration des poussières de catégorie L.

Exploitation optimale du volume de cuve : le volume brut correspond au volume net

Modulaire selon les besoins avec prise supplémentaire ou module pneumatique ou Bluetooth® pour commander à distance via le tuyau d'aspiration ou auto-démarrage via batterie Bluetooth®

Puissance d'aspiration élevée grâce à une turbine haute performance compacte

Tuyau lisse et SYS-Dock optimisé avec enroulement de câble et fonction T-LOC pour une fixation simple des Systainer sur l'aspirateur

Fonction antistatique : contre l'accumulation d'électricité statique pendant l'utilisation

Fixation de Systainer grâce au système SYS-Dock

Logement pour tuyau et enrouleur de câble pour plus d'ordre et sécurité

Economique grâce à l'utilisation optimale du volume du sac filtre SELF-CLEAN dans le réservoir

CLEANTEC Raccord à baïonnette intégré servant d'élément de raccordement entre l'aspirateur et la machine.

Régulation électronique vitesse réglable pour un travail adapté au matériau

Fonction antistatique aspirateurs et outils avec fonction antistatique pour éviter les décharges d'électricité statique pendant le fonctionnement

Gaine de protection lisse Avec revêtement extérieur lisse pour un glissement parfait sur les surfaces