

Plaqueuse de chant VIRUTEX AG98F - 5200200

angles
QUINCAILLERIE



Référence (SKU) : DGA20015

EAN : 8421752003071

Réf. fournisseur : 5200200

DESCRIPTION

Plaqueuse pour chants préencollés en PVC, polyester, mélamines, bois Possibilité de plaquer des panneaux circulaires ou courbes Précision et stabilité de l'appareil grâce à ses guides réglables Possibilité de plaquer des chants calibrés ou avec excédents des 2 côtés du panneaux Matériel professionnel haut de gamme parfaitement étudié et de construction robuste. Réglage rapide de l'appareil à toutes les épaisseurs de panneaux jusqu'à 50 mm. Rapidité des opérations de placage qui se font en une seule étape : chauffe de la colle puis pressage du chant. Il ne reste ensuite plus qu'à l'araser. Extrême précision et stabilité des collages obtenus grâce à un robuste rouleau presseur qui agit dès que la colle est adéquatement liquéfiée. Plaquage efficace des chants jusqu'aux coins des panneaux (ces extrémités qui ont souvent tendance à se décoller...) grâce au rouleau presseur qui agit parfaitement en pressant le chant d'une extrémité à l'autre. Appareil muni d'une double isolation pour une protection électrique efficace. Possibilité de plaquer des panneaux convexes ou concaves Une méthode "de secours" pour la pose des chants pré-encollés consiste parfois à utiliser un simple fer à repasser. Cette technique comporte néanmoins ses limites et ses inconvénients : Difficulté de maîtrise de la chaleur nécessaire : une température trop élevée détériore irrémédiablement le chant et surtout rend la colle trop visqueuse : celle-ci est alors ensuite absorbée trop en profondeur dans le matériau et donc, par manque de colle en surface, le chant ne tient pas. Difficulté de contrôler la vitesse d'avance optimale : pendant que l'on chauffe une portion de chant, la portion précédente refroidit avant d'avoir pu être pressée à temps. Accès impossible aux chants concaves.