Perforateur burineur SDS-Plus 950W 3.5J DEWALT + Coffret T-STAK - D25333K



Référence (SKU) : PHA10113
EAN : 5035048648650
Réf. fournisseur : D25333K

DESCRIPTION

- Leader de la catégorie perforation à grande Vitesse - Stop de rotation pour les travaux de burinage légers dans du plâtre et des tuiles, et un stop impact pour seulement un mode rotation pour percer du bois ou du métal - Perform & Protect: meilleur de sa catégorie en termes de vibration (6.9m/s²), pour réduire la fatigue de l'utilisateur - Puissante LED avec temporisation améliorant la visibilité - Design compact, léger et ergonomique pour un confort amélioré et plus de soutien durant une longue période de travail - Idéal pour le perçage de trous d'ancrage dans le béton, la brique et les divers matériaux de construction de 4mm à 30mm - Perform & Protect: compatible avec le système d'aspiration D25304DH pour une meilleure aspiration des poussières

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• - Porte-outil SDS-Plus
• - Puissance absorbée 950 Watts
• - Voltage 0 Volts
• - Puissance utile 0 Watts
• - Energie de frappe (EPTA 05/2009) 3.5 Joules
• - Vitesse à vide 0-1150 tr/min
• - Coups par minute 0-5200 cps/min
• - Cap. de perçage maximale [Béton] 30 mm
• - Cap. de perçage maximale [Trépan] 65 mm
• - Cap. de perçage maximale [Bois] 30 mm
• - Cap. de perçage maximale [Métal] 13 mm
• - Poids 3.7 kg
• - Poids 0 g
• - Longueur 355 mm
• - Hauteur 250 mm
• - Largeur 95 mm

- - Niveau vibrations main/bras - béton 6.9 m/s²
- - Incertitude K 1 (Vibration) 1.5 m/s²
- - Niveau de vibrations main/bras- Burin 7.8 m/s²
- - Incertitude K 2 (Vibration) 1.5 m/s²
- - Niveau vibrations main/bras - métal

Sans fil	Sans fil
Puissance absorbée (en W)	950
Force de frappe	3.5
Percussion	Avec percussion
Type de mandrin	SDS-Plus
Livré en coffret	Livré en coffret
Livré avec accessoires (autres que batterie, et chargeur)	Sans accessoires