Carotteuse à eau et à sec DD3-152 MILWAUKEE - 4933428000



Référence (SKU) : FMA80011
EAN : 4002395239801
Réf. fournisseur : 4933428000

DESCRIPTION

- Forage à la main jusqu'au ø80 mm - Avec le bâti DR 152 T, jusqu'au ø202 mm ou pour forer en angle - Pour les forages à eau ou à sec dans le béton armé, la brique et autres matériaux de construction - Débrayage de sécurité et protection thermique contre les surcharges avec LED de contrôle et disjoncteur intégrés - Régulation électronique avec démarrage progressif - 3 vitesse mécaniques + variateur - Fixation rapide et sûre sur le bâti - Design en "L" pour une prise en main plus confortable et un équilibrage optimal dans toutes les positions - Raccordement d'arrivée d'eau ou d'extraction des poussières intégré - Fourni avec raccord eau et poussière, clé à molette de 32 et 41 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- - Capacité béton (mm) 152
- - Capacité pierre (mm) 202
- - Emballage Coffret
- - Poids (kg) 6.5
- - Puissance absorbée (W) 1900
- - Réf 4933428000
- - Tolérance de vibration de perçage dans la brique et le carrelage (m/s²) 2
- - Vibration de perçage dans la brique et le carrelage (m/s²) 16.3
- - Vitesse en pleine charge (tr/min) 550 / 1250 / 2700
- - Sound and Vibration
- - Niveau de pression acoustique (dB(A)) 84
- - Niveau de puissance acoustique (dB(A)) 95

- - Tolérance de vibration de perçage dans le béton (m/s²) 2
- - Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A)) 3
- - Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A)) 3
- - Vibration de perçage dans le béton (m/s²) 14.1

Puissance absorbée (en W)	1900
Type d'alimentation	Électrique filaire