Scie sauteuse électrique à prise par le corps 780W GST 150 CE - BOSCH - Coffret - 0601512000



Référence (SKU) : SDD75005
EAN : 3165140463720
Réf. fournisseur : 0601512000

DESCRIPTION

Scie sauteuse de précision à poignée champignon pour applications exigeantes
Grande facilité de guidage et de maniement même lors de la réalisation de coupes par en-dessous grâce à la poignée champignon
Plaque de base extrêmement robuste qui résiste à la déformation même lors de sollicitations extrêmes pour des performances optimales
Moteur de 780 W fiable et fonction Constant Speed pour des coupes performantes même dans les matériaux les plus durs, comme les poutres épaisses
Points forts du produit
La GST 150 CE Professional est une scie sauteuse filaire robuste pour applications exigeantes. La poignée champignon rend la scie facile à guider et à manier, même lors de la réalisation de coupes par en-dessous. La scie sauteuse dispose d'une plaque de base extrêmement robuste qui résistante à la déformation, même lors de sollicitations extrêmes. Son moteur de 780 W fiable et la fonction Constant Speed permettent de réaliser des coupes performantes même dans les matériaux les plus durs comme les poutres épaisses.
Équipement et application
Cet outil est conçu pour les coupes courbes dans le bois massif, les panneaux agglomérés et les bois composites. L'outil est compatible avec le système d'aspiration de poussières Click & Clean Bosch et avec d'autres aspirateurs Bosch.
Informations complémentaires
La GST 150 CE Professional permet aussi d'effectuer des coupes biaises et dispose d'une soufflerie, d'un mouvement orbital, d'un système de changement de lame SDS sans clé et d'une présélection de vitesse.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Puissance de prise de courant nominale : 780 W
- Nombre de courses à vide : 500 – 3.100 courses/min
- Poids : 2,6 kg
- Longueur de câble : 4 M
- Hauteur de course : 26 mm

Profondeur de coupe :
• Capacité de coupe dans le bois : 150 mm
• Profondeur de coupe dans l’aluminium : 20 mm
• Profondeur de coupe dans l’acier non allié : 10 mm
Fonctions
• Réglage de la course du pendule
• Aspiration des poussières
• Système SDS Bosch
• Electronique
• Régulation électronique constante
• Information sur les bruits/vibrations
• Valeurs de mesure relevées conformément à EN 60745
• Valeurs totales des vibrations (somme de vecteurs de trois sens)
Sciage de tôle en métal :
• Valeur d'émission vibratoire ah : 7.0 m/s²
• Incertitude K : 1.5 m/s²
Sciage du bois :
• Valeur d'émission vibratoire ah : 8.0 m/s²
• Incertitude K : 1.5 m/s²
Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de :
• niveau de pression acoustique 84 dB(A) ;
• niveau de puissance acoustique 95 dB(A). Incertitude K = 3 dB.