# Réchauffeur électrique ELECRO VULCAN 15000W - Triphasé - Analogique - V-8T3B




**Référence (SKU) :** PSC10398
**EAN :** 5060114173873
**Réf. fournisseur :** V-8T3B

## DESCRIPTION

Le réchauffeur de piscine Vulcan analogue est totalement équipé et il s'installe facilement avec une fixation au sol ou murale. Ce réchauffeur électrique est particulièrement robuste et durable : il est équipé d'une résistance en titane et d'un tube en acier inoxydable le rendant compatible avec le traitement au sel. Avec son thermostat de contrôle analogique (graduation de 1°C), la température peut être réglée de 0 à 40°C. Ce réchauffeur Vulcan analogue est fabriqué au Royaume Uni.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Puissance : 15 KW
• Alimentation : 400 V triphasé
• Intensité absorbée : 22 A
• Débit minimum : 4 m3/h
• Débit maximum : 17 m3/h
• Pression en marche : 4 bars maximum
• Réchauffeur entièrement équipé
• Installation facile
• Etanchéité : IP44
• Résistances : Titane, compactage de MgO élevé
• Tubes : Acier inoxydable BS 316
• Thermostat de contrôle analogique : 0 à 40°C (graduation de 1°C)
• Disjoncteur de sécurité à 55°C ( réarmement manuel)
• Flux minimal de 1000 litres/heure
• Détecteur de flux : Lame de contact couvert d'une fine couche d'or avec axe de support en titane
• Câblage : A haute température, gaine en silicone, conducteurs en cuivre multibrins
• Contacteur : Schneider
• Joints : Formule spéciale haute température polymère
• Connexions d'eau : Raccord femelle 1,5 BSP, fourni avec adaptateurs 1,5 /50 mm pour la connexion de tuyaux ABS

• Installation : Fixation au sol ou bien murale
• Alimentation électrique avec protection par disjoncteur différentiel 30 mA en tête de ligne (non fourni)
• Installation : by-pass nécessaire si débit > 13000l/h
• Conformité aux normes : Directive Européenne Compatibilité Electromagnétique 89/336/EEC et 93/068/EEC, EN 55014 - EN 55104, EN 5501, EN 5502, CEI 801-4, CEI 801-2, CEI 801-3, Directive Européenne basse tension 72/23/EEC, Norme harmonisée EN 60335-2-35