Bâche d'hiver Ø 5.48 m POOLSTYLE pour piscine hors-sol - PCO821



Référence (SKU) : PSC10562
EAN : 0723815153036
Réf. fournisseur : PCO821

DESCRIPTION

- La couverture de piscine hors sol protège la piscine de la pollution et des agressions climatiques hivernales (chute de feuilles, pollution...). - Bache d'hivernage Super Guard 80g/m² opaque - Pour piscine ronde de Ø 4,57m. - Dimension de la couverture Ø 5,48m permettent un débord pour fixation sous margelles. - Coloris bleu/bleu. Avantages de la couverture hiver de piscine hors sol - Étanche : Protège l'eau des impuretés et limite son évaporation - Opaque : Évite la pénétration des UV et le développement des algues - Pratique : La fermeture par "serrage sous margelles" facilite son installation - Vendue complète : Couverture hiver en polyéthylène 80g/m² avec systèmes d'accroche périphérique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Caractéristiques de la couverture hiver de piscine hors sol :
• - Fixation simple par câble gainé tendeur manuel
• - Épaisseur: 80 gr/m²
• - Coloris : bleu/bleu
• L'hivernage de votre piscine:
• - Nettoyage du bassin : nettoyer soigneusement la surface, le fond et les parois : utilisez pour cela une brosse, une épuisette de fond, une épuisette de surface et un balai aspirateur.
• - Nettoyage de la ligne d'eau : selon le cas, utilisez un dégraissant ligne d'eau ou un détartrant ligne d'eau.
• - Régulation du pH : mesurez le PH et ajustez-le si nécessaire. Il doit se situer entre 7.0 et 7.4.
• - Traitement choc : au coucher du soleil, effectuer un traitement choc : chlore choc, brome choc ou traitement sans chlore.
• - Hivernage : le lendemain, versez le liquide d'hivernage devant les buses de refoulement, filtration en marche, vanne sur position "circulation". faites tourner la filtration pendant 12 heures.
• - Baisse du niveau d'eau : baissez le niveau d'eau en dessous du skimmer, des buses de refoulement et de la prise balai.
• - Ne videz pas complètement le bassin : risque de plis sur le liner ou de fissures sur les parois.
• - Protection de l'installation : videz la pompe et le filtre. Vidangez les tuyauteries en mettant la vanne

sur position égout.

• - Filtre à sable : ouvrez le bouchon de vidange, laissez égoutter et sécher, enlever la vanne. Mettre à l'abri toute la platine

• - Protection du bassin : disposez les flotteurs d'hivernage sur la diagonale du bassin.

• - Visser les dispositifs anti-gel dans le skimmer et positionner le bouchon dans la buse de refoulement.

• - Mise en place de la couverture : la couverture doit être bien tendue de manière à limiter la surface en contact avec l'eau.