Meuleuse Ø125 mm 18V LXT - MAKITA - Sans batterie, ni chargeur - DGA517Z



Référence (SKU) : MNA40040
EAN : 0088381854047
Réf. fournisseur : DGA517Z

DESCRIPTION

Meuleuse angulaire polyvalente grâce au variateur de vitesse- DGA517Z
La nouvelle disqueuse d'angle DGA517 18V avec un diamètre de 125 mm, est équipée d'un système de vitesse variable et a été est conçue pour répondre aux besoins des fabricants, ingénieurs, soudeurs et tailleurs de pierre.
La fonction de vitesse variable dont est équipée la meuleuse sans fil permet aux utilisateurs de sélectionner la vitesse optimale pour l'accessoire et l'application, augmentant ainsi la productivité.
Par ailleurs, vous pouvez vous attendre à une durée de vie extrêmement longue sur cette meuleuse portative grâce au limiteur de courant électronique et aux couvercles grillagés qui empêchent la poussière de pénétrer dans le moteur.
La disqueuse sur accus vous propose 5 vitesses de travail : V1 : 3000 tr/min, V2 : 4500 tr/min, V3 : 6000 tr/min, V4 : 7500 tr/min, V5 : 8500 tr/min
Avantages et fonctionnalités de la meuleuse Ø125 mm DGA517 :
Moteur sans balais assurant une puissance maximale et une autonomie accrue
Molette de contrôle de vitesse variable
Fonction anti-redémarrage
Frein électrique
Interrupteur à palette
Limiteur de courant électrique
Jauge de niveau de batterie
Prise souple ergonomique
Technologie d'entraînement automatique du couple (ADT): ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour des performances optimales
Technologie de détection de rétroaction active (AFT): arrête le moteur si la rotation de la roue est soudainement forcée de s'arrêter
Les couvercles d'admission en treillis métallique sont conçus pour empêcher les débris de pénétrer dans le moteur
Démarrage en douceur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Type d'alimentation
Batterie

Tension de batterie
18 V

Composition chimique batterie
Li-Ion

Nombre de batteries fournies
Aucune

Batteries compatibles
Gamme LXT 18 V

Nombre de vitesses
5

Vitesse à vide max.
8500 tr/min

Diamètre du disque
125 mm

Diamètre de l'alésage
(M14) 22.23 mm

Circonférence (prise en main)
160 mm

Motorisation

Type de moteur
Brushless (sans charbon)

TECHNOLOGIES

Technologie moteur
ADT, Frein moteur

Technologie de confort
Système Anti poussières, Variateur de vitesse / régulation électronique, Démarrage progressif

Technologie de sécurité utilisateur
AFT

NIVEAUX SONORES / VIBRATOIRES

Pression sonore (Lpa)
79 dB (A)

Marge d'incertitude bruit (K)

3 dB(A)

Taux de vibration maximal
6 m/s²

POIDS / DIMENSIONS

Poids net EPTA
2.4 kg

Dimensions (L x l x h)
382 x 140 x 151 mm

Sans fil	Sans fil
Voltage (en V)	18
Type d'alimentation	Batterie
Livré avec ou sans batterie ?	Sans batterie
Nombre de batteries contenu dans le produit	0
Diamètre disque	125
Alésage	22,23