Ponceuse à double cylindre - Largeur de ponçage 635 mm - 400 V / 3.7 kW - JET - DDS_225-T



Référence (SKU) : PSA20107
EAN : 7612375702675
Réf. fournisseur : DDS_225-T

DESCRIPTION

Ponceuse stationnaire à double tambour – Modèle DDS-225-T, 400 V triphasé- Moteur d'avance à deux vitesses pour l'adaptation à divers types de bois.- Capot du tambour avec double sorties d'aspiration et tôles directrices.- Affichage numérique de la profondeur.- Tambours arrières réglables indépendamment.- Fonctionne avec des bandes abrasives d'une largeur de 75 mm et 100 mm.- Livrée avec bande abrasive grain 80, bande abrasive grain 100, volant et deux buses d'aspiration 100 mm.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Puissance moteur : 400 V / 3.7 kW
- Rouleaux ponçage : 152 x 635 mm
- Vitesse de rotation : 1400 tr/min
- Vitesse de ponçage : 11.1 m/sec
- Largeur bande abrasive : 70 ou 100 mm
- Avance réglable continue : 2 ou 3 m/min
- Volume d'air à 20 m/sec : 2 x 560 m3/h
- Dimensions machine : 1090 x 1120 x 1090 mm
- Poids net : 332 kg