

KIT 2 Outils DEWALT : Perforateur 650W D25013K + Laser en croix DW088K + Coffret T-Box2 - D25013KXT



Référence (SKU) : DGA80071

EAN : 5035048434147

Réf. fournisseur : D25013KXT

DESCRIPTION

Perforateur Burin SDS-Plus 22M D25013K :Idéal pour le perçage dans le béton de trous d'ancrages de 4 à 22mm de diamètre.Stop de frappe pour du perçage rotatif simple dans le bois, le métal, le carrelage etc...Stop de rotation pour réaliser du burinage léger dans des matériaux de construction peu durs et occasionnellement du béton léger.Vitesse variable électronique pour un bon contrôle de l'outil quelle que soit l'application.Design ultra compact pour un poid léger.Même puissance en marche avant ou arrière.Faible niveau de vibrations.Le débrayage de sécurité élimine le risque d'à-coups lorsque le foret se bloque.Poignée arrière revêtue de caoutchouc pour un meilleur confort d'utilisation.Caractéristiques : Puissance absorbée 650 Watts.Puissance utile 300 Watts.Vitesse à vide 0-1550 tr/min.Coups par minute 0-4550 cps/min.Energie de frappe (EPTA 05/2009) 1.8 Joules.Porte-outil SDS-Plus.Cap. de perçage maximale [Bois] 30 mm.Cap. de perçage maximale [Métal] 13 mm.Cap. de perçage maximale [Béton] 22 mm.Cap. de perçage maximale [Trépan] 50 mm.Poids 2.5 kg.Longueur 325 mm.Hauteur 210 mm.Laser en croix DW088K :Précision de +/- 0.3mm/m.La mise à niveau se fait automatiquement sur des plans inclinés jusqu'à 4° en quelques secondes.Deux interrupteurs et un indicateur de niveau de batterie faible améliorent la facilité d'utilisation.Support magnétique.Le revêtement caoutchouté de la carcasse protège le calibrage de l'appareil des conditions difficiles rencontrées sur les chantiers.Comprend 3 piles (AA) pour une autonomie de 40 heures.Boîte de rangement en plastique haute qualité.Compatible avec détecteur digital de faisceau DE0892 (jusqu'à 50m de portée).Caractéristiques : Type de laser 2, <1mW.Précision +/- 0.3 mm/m.Nombre de faisceaux 2.Direction des faisceaux horizontale/verticale.Visibilité en intérieur 10 m.Autonivelant 4 °.Type d'alimentation 4.5V - 3xAA.Raccordement au trépied 1.4".Poids 0.46 kg.Largeur 61 mm.Longueur 112 mm.Hauteur 113 mm.