

Bâti de carotteuse BST182VS - Ø max 202 mm - Diam Industries - BST182VS



Référence (SKU) : DGA15079

EAN : 4026851012968

Réf. fournisseur : BST182VS

DESCRIPTION

Le bâti de carotteuse BST182VS de Diam Industries est une solution de carottage robuste et polyvalente, pensée pour les professionnels du BTP et du génie civil. Compatible avec les carotteuses ETN162/3, PLD182 et EBM182/3, il permet d'atteindre un diamètre de carottage humide de 202 mm à 90°, garantissant des perçages précis dans le béton, la maçonnerie ou les matériaux composites. Sa colonne en aluminium de 995 mm offre un excellent rapport rigidité/légèreté : résistante à la torsion, elle limite les vibrations parasites et assure la reproductibilité des perçages. L'inclinaison réglable jusqu'à 45° élargit le champ d'application sur des surfaces non perpendiculaires, sans compromettre la stabilité de l'ensemble. L'embase mixte - à dépression et à cheviller (330 x 250 mm) - s'adapte à la nature du support et aux contraintes de chantier, qu'il s'agisse d'une surface lisse ou d'un béton brut. Le collier de serrage de 60 mm assure un maintien ferme du moteur, tandis que le porte-outil à changement rapide réduit les temps de montage et de démontage. La manivelle réversible sans outils facilite l'inversion de sens de travail en toutes circonstances. Le blocage de position finale sécurise la profondeur de carottage atteinte et évite tout dépassement involontaire. Avec un poids de 14 kg et des dimensions d'emballage de 1160 x 520 x 335 mm, le BST182VS est transportable et stockable sans contrainte logistique excessive. Un bâti de carotteuse complet, livré sans machine, à associer directement aux motorisations compatibles Diam Industries.