Boulonneuse à chocs 18V LXT 1050 Nm - MAKITA - avec 2 batteries 5Ah - chargeur - MakPac - DTW1001RTJ



Référence (SKU) : VOA25082
EAN : 0088381803380
Réf. fournisseur : DTW1001RTJ

DESCRIPTION

- Moteur sans charbon : Machine légère et compacte - Moteur sans charbon : puissance et compacité de la machine accrues par rapport aux machines équipées de moteurs classiques - Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette - 3 niveaux de puissance de chocs à reglage électronique - La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer - Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres - Inverseur de sens de rotation - Crochet ceinture positionnable gauche et droite - Protection des batteries contre la surcharge/décharge profonde/surchauffe - Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- - Tension 18 V
- - Composition chimique batterie Li-Ion
- - Capacité de batterie 5 Ah
- - Temps de charge en moyenne 45 min.
- - Vitesse à vide V1 0 à 900 tr/min
- - Vitesse à vide V2 0 à 1000 tr/min
- - Vitesse à vide V3 0 à 1800 tr/min
- - Vitesse à vide max. 1800 tr/min
- - Cadence de chocs 0 à 2200 cps/min
- - Cadence de chocs V1 0 à 1800 cps/min
- - Cadence de chocs V2 0 à 2000 cps/min
- - Cadence de chocs V3 0 à 2200 cps/min
- - Capacité de serrage
- - Couple à puissance minimale V1 300 Nm
- - Couple à puissance moyenne V2 600 Nm

- - Couple à puissance maximale V3 1050 Nm
- - Couple de desserrage 1500 Nm
- - Couple de serrage max. (franc) 1050 Nm
- - Capacité : boulon standard M12 à M30
- - Capacité : boulon HR M10 à M24
- - Emmanchement carré 3/4 ''
- - Taux de vibration triaxial (ah) 15,5 m/s²
- - Pression sonore (Lpa) 98 dB (A)
- - Puissance sonore (Lwa) 109 dB (A)
- - Dimensions (L x l x h) 229 x 91 x 289 mm
- - Poids net EPTA 3,7 kg