Perforateur Burineur SDS-PLUS 3.5J XR Flexvolt DEWALT - sans batterie - DCH333NT



Référence (SKU) : PHA10106
EAN : 5035048655283
Réf. fournisseur : DCH333NT

DESCRIPTION

- Performance de perçage à grande vitesse de premier niveau, plus de 137 trous (10 mm Ø x 80 mm) par charge - Stop de rotation pour les travaux de burinage légers dans du plâtre et des tuiles, et un stop impact pour seulement un mode rotation pour percer du bois ou du métal - Moteur Brushless pour plus d'autonomie et moins de maintenance. - Perform & Protect: meilleur de sa catégorie en termes de vibration (8,5m/s²), pour réduire la fatigue de l'utilisateur - Puissante LED avec temporisation améliorant la visibilité - Idéal pour le perçage de trous d'ancrage dans le béton, la brique et les divers matériaux de construction de 4 mm à 30 mm - Design compact, léger et ergonomique pour un meilleur confort et support durant les périodes d'utilisation prolongées

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- - Porte-outil SDS-Plus
- - Voltage 18/54 Volts
- - Puissance utile 0 Watts
- - Energie de frappe (EPTA 05/2009) 3.5 Joules
- - Vitesse à vide 0-1000 tr/min
- - Coups par minute 0-4480 cps/min
- - Cap. de perçage maximale [Béton] 30 mm
- - Cap. de perçage maximale [Bois] 30 mm
- - Cap. de perçage maximale [Métal] 13 mm
- - Poids 3.7 kg
- - Poids N/A g
- - Longueur 350 mm
- - Hauteur 250 mm
- - Largeur 95 mm
- - Niveau vibrations main/bras - béton 7.5 m/s²
- - Incertitude K 1 (Vibration) 1.5 m/s²
- - Niveau de vibrations main/bras- Burin 8.5 m/s²

• - Incertitude K 2 (Vibration) 1.5 m/s²
• - Niveau vibrations main/bras - métal

Sans fil	Sans fil
Voltage (en V)	54
Type de batterie	Lithium Li-Ion
Nombre de batteries contenu dans le produit	0
Force de frappe	3.5
Percussion	Avec percussion
Type de mandrin	SDS-Plus
Livré en coffret	Livré en coffret
Livré avec accessoires (autres que batterie, et chargeur)	Sans accessoires