Perforateur GBH 18V-26 L-Boxx BOSCH - 0611909001



Référence (SKU) : PHA60027
EAN : 3165140807883
Réf. fournisseur : 0611909001

DESCRIPTION

50 % de puissance en plus avec la force de frappe d’un outil filaire pour un travail rapide et flexible (par rapport au modèle antérieur GBH 18 VEC)
- Meilleure protection de l’utilisateur grâce au KickBack Control (KBC) et meilleure maîtrise grâce à l’électronique de contrôle de précision (EPC)
- Perçage sans poussière grâce au nouveau dispositif d’aspiration intégré et optionnel GDE 18V-16
- Moteur EC sans charbon : compact, protégé contre les poussières, léger et sans aucun entretien
- Vibration Control : poignée découplée pour un travail sans fatigue
- Grande autonomie : jusqu’à 216 trous dans le béton (6 x 40 mm) par charge de batterie
- Éclairage LED : visibilité optimale du trou de perçage
- Conception ergonomique : transmission optimale du couple dans le sens horizontal entre l’outil et le trou de perçage
- Électronique de protection des cellules (ECP) : protège la batterie contre la surchauffe, la surcharge et la décharge complète
- Batteries CoolPack innovantes : garantissent une dissipation optimale de la chaleur et prolongent la durée de vie jusqu’à 100 % (par rapport aux batteries Lithium-Ion sans CoolPack)
- Absence d’effet mémoire : la batterie peut être chargée à tout moment, indépendamment de l’état de charge, sans aucun endommagement des cellules
- Temps de charge très court : la batterie retrouve 80 % de sa charge en 35 min

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• - Force de frappe, max. : 2.6 J
• - Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale : 0 – 4.350 cps/min
• - Vitesse de rotation nominale : 0 – 890 tr/min
• - Tension : 18 V
• - Longueur : 347,0 mm
• - Hauteur : 225,0 mm
• - Porte-outils : SDS-plus
• Plage de perçage
• - Ø de perçage dans le béton avec forets pour perforateur : 4 – 26 mm

- - Plage d’utilisation optimale dans le béton avec forets pour perforateur : 8 – 16 mm
- - Ø de perçage maxi. dans l'acier : 13 mm
- - Ø de perçage maxi. dans le bois : 30 mm
- Information sur les bruits/vibrations
- - Niveau de pression acoustique : 91 dB(A)
- - Niveau de puissance acoustique : 102 dB(A)
- - Incertitude K : 3 dB