Rouleau de solin B.W.K Ecowaflex - Aluminium laqué plissé pré-plié - 5m x 300 mm - Brun - 1000002825



Référence (SKU) : COV41043
EAN : 4024815048190
Réf. fournisseur : 1000002825

DESCRIPTION

Résistant aux U.V. et aux températures élevées (+80°C).
Le butyle en sous face assure un contact en tout point, sans retrait. Évite les remontées d'eau par phénomène de "siphonnage".
Différentes structures sont disponibles selon l'usage de destination.
L'aluminium est compatible avec la plupart des matériaux courants et n'a aucun impact sur les eaux de ruissellement.
Le cuivre pour conserver, le cas échéant, une unité de matériaux.
Remplacer le plomb, le zinc.
En neuf, comme en rénovation.
Avec une température > +5°C.
Sur un support propre et sec, exempt de graisse.
Sur des petits éléments de couverture discontinus pour réaliser l'étanchéité
autour des souches de cheminées, châssis, lucarnes
des brisis
de solins
des panneaux photovoltaïques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Matériau support : aluminium laqué

• Structure/relief du matériau : plissé pré-plié

• Épaisseur du matériau : 0.15 mm

• Hauteur du relief : 4.0 mm

• Capacité d'allongement : 25% dans un seul sens

• Matériau adhésif : butyle sur la totalité de la sous-face protégé par un film siliconé

• Résistances aux températures : +80°C

• Températures de mise en œuvre : +5°C

• Longueur du rouleau : 5.0 mètres

• Largeur du rouleau : 300 mm

• Conditionnement : carton de 4 rouleaux

Matière	Aluminium
Largeur	300 mm