

Scie cloche MILWAUKEE Ø68 mm - Prof.max 41 - 49560159



Référence (SKU) : SDC10202

EAN : 45242271030

Réf. fournisseur : 49560159

DESCRIPTION

Denture agressive Denture variable 4-6 dents/pouce avec angle d'affûtage à 10° pour : Des coupes plus rapides et une attaque plus agressive. Dissipation optimisée de la chaleur pour réduire l'usure. Géométrie entre les dents calculée pour améliorer l'évacuation des poussières et éviter le bourrage. Forme de la dent adaptée à une qualité de perçage sans déformation du matériau. Denture alternée pour des coupes propres et rapides. Travaille avec une force d'appui réduite et parfaitement adaptée aux nouveaux outils sans fils. Couronne plus épaisse 1,27 mm d'épaisseur qui supprime les risques de voilage ou de déformation. Permet des perçages jusqu'à 41 mm de profondeur. Denture bimétal La denture en Matrix II enrichi à 8 % de cobalt garantit une extrême résistance à l'usure et à l'échauffement même lors des travaux intensifs en continu. Construction Bimétal avec soudure laser pour répondre aux sollicitations les plus extrêmes. D'une longévité largement supérieure, elles sont imbattables dans les aciers les plus durs comme l'inox et dans le bois. Fond renforcé Le fond de la couronne est nettement plus épais pour rigidifier la scie et supprimer les risques de déformation lors des échauffements intensifs. Entraînement par 4 ouvertures pour supprimer les glissements. Construction parfaitement « ronde » même dans les plus grands diamètres. Applications La construction de haute qualité garantit une très grande régularité de rotation (trous parfaitement ronds) à la main levée avec une perceuse ou avec un bâti de perçage. Les scies-cloches Hole Dozer haute qualité sont la solution idéale pour les perçages dans : — L'acier jusqu'à 1000 N/mm² — L'inox — Les métaux non ferreux — La fonte — L'aluminium — Le bois — Le MDF — Les plaques de plâtre et béton cellulaire — Les matériaux sandwich — Les PVC