Coffret plastique de 10 lames XPC HCS BiM pour le bois - DEWALT - DT2296-QZ



Référence (SKU) : AEA10149
EAN : 5035048075142
Réf. fournisseur : DT2296-QZ

DESCRIPTION

Polyvalence du coffret pour les découpes de bois grâce à ses différentes denturesLames donnant d'excellentes performances de coupe grâce à des dents de qualitéTechnologie PlungPoint pour plonger très facilement dans la matière et amorcer efficacement la coupeRésultats propres avec une progression rapide, même dans le bois durCoffret de 10 lames de scie sauteuseTechnologie XPC pour une coupe précise et durableMatériaux : HCS (acier au carbone) et BiM (bimétal)Applications : bois tendre, bois dur, MDF, aggloméréDenture optimisée pour une coupe rapide et netteLongévité accrue grâce au traitement des lamesCompatibles avec scies sauteuses à emmanchement en TConditionnement : coffret plastique rigide refermableIdéal pour les professionnels et bricoleurs exigeantsFacile à transporter et à ranger dans une caisse à outils

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

2 lames DT2205 :
• Longueur : 100 mm
• Longueur de travail : 75 mm
• Nombre de dents/pouce : 2,5
• Largeur : 10 mm.
• Profondeur de coupe maximale : 30 mm
2 lames DT2209 :
• Longueur : 100 mm
• Longueur de travail : 75 mm
• Nombre de dents/pouce : 4,2
• Largeur : 6 mm
• Profondeur de coupe maximale : 60 mm
2 lames DT2213 :
• Longueur : 100 mm
• Longueur de travail : 75 mm
• Nombre de dents/pouce : 4,2

• Largeur : 6 mm
• Profondeur de coupe maximale : 60 mm
Une lame DT2216 :
• Longueur : 82 mm
• Longueur de travail : 54 mm
• Nombre de dents/pouce : 2
• Largeur : 13 mm
• Profondeur de coupe maximale : 15 mm
Une lame DT2217 :
• Longueur : 100 mm
• Longueur de travail : 75 mm
• Nombre de dents/pouce : 2,5
• Largeur : 10 mm
• Profondeur de coupe maximale : 30 mm
Une lame DT2218 :
• Longueur : 100 mm
• Longueur de travail : 75 mm
• Nombre de dents/pouce : 4
• Largeur : 6 mm
• Profondeur de coupe maximale : 60 mm
Une lame DT2220 :
• Longueur : 100 mm
• Longueur de travail : 75 mm
• Nombre de dents/pouce : 4
• Largeur : 6 mm
• Profondeur de coupe maximale : 60 mm