

Évacuation verticale d'eaux pluviales Alsan Depco droite 63 SOPREMA - L.600mm - 00011929



Référence (SKU) : COV15496

EAN : 3434550252423

Réf. fournisseur : 11929

DESCRIPTION

- Depco est une gamme d'évacuation des eaux pluviales à platine souple en bitume élastomère. - La platine est soudée directement sur le revêtement d'étanchéité de partie courante, sans l'application préalable d'un EIF (Enduit d'Imprégnation à Froid). - Aucun marouflage sur la platine n'est nécessaire pour s'adapter au support et aucune découpe des angles de la platine n'est à réaliser. Une conception spécifique. - La longueur de 600 mm des moignons des Depco EP droites est spécialement adaptée aux fortes épaisseurs des isolants. - Les EPP Depco répondent ainsi, parfaitement aux nouveaux besoins des bâtiments BBC et BePos. - L'assurance d'une fiabilité exceptionnelle. - Conçues en bitume élastomère, les platines de la gamme Depco garantissent une homogénéité totale à la soudure avec l'étanchéité de la partie courante. Une solution souple et adaptable. - Les systèmes Depco s'adaptent à tous les supports et aux formes complexes. - Cette caractéristique est notamment appréciable lorsque les naissances sont difficiles d'accès ou que leur positionnement est contraignant. - La légèreté alliée à la solidité confèrent aux systèmes Depco une résistance élevée aux chocs. Fiabilité : Système breveté. - L'étanchéité du sertissage de chaque Depco est vérifiée par un appareillage sous dépression. Respectueux de l'environnement. - La gamme Depco se démarque des fabrications traditionnelles en plomb par ses composants naturels et inoffensifs pour l'homme et pour l'environnement. - L'usage du plomb est ici proscrit. Depco est une gamme d'évacuation des eaux pluviales à platine souple en bitume élastomère. - La platine est soudée directement sur le revêtement d'étanchéité de partie courante, sans l'application préalable d'un EIF (Enduit d'Imprégnation à Froid). - Aucun marouflage sur la platine n'est nécessaire pour s'adapter au support et aucune découpe des angles de la platine n'est à réaliser. Une conception spécifique. - La longueur de 600 mm des moignons des Depco EP droites est spécialement adaptée aux fortes épaisseurs des isolants. - Les EPP Depco répondent ainsi, parfaitement aux nouveaux besoins des bâtiments BBC et BePos. - L'assurance d'une fiabilité exceptionnelle. - Conçues en bitume élastomère, les platines de la gamme Depco garantissent une homogénéité totale à la soudure avec l'étanchéité de la partie courante.