Serre-joint à engrenage Gearklamp BESSEY - serrage 600 mm saillie 60 mm rail 19 x 6 mm - GK60



Référence (SKU) : SGA40034
EAN : 4008158040837
Réf. fournisseur : GK60

DESCRIPTION

Mécanisme breveté désolidarisant al poignée de la vis et permettant le positionnement du rail autour. Prisme cruciforme sur la partie supérieure pour un maintien fiable des pièces rondes, pointues, anguleuses. Poignée en matière synthétique bi-composant pour un maintien en toute sécurité. Bouton de déplacement rapide pour un réglage optimal de l'étrier coulissant. Plaque de pression pivotante pour une adaptation parfaite sur la pièce. Matéiaux de qualité: Polyamide renforcé à la fibre de verre pour les parties supérieures et inférieure. Acier trempé bruni pour le rail à profil creux. Mécanisme d'entraînement protégé de la poussière et des copeaux grâce au carter en plastique de l'étrier coulissant.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Poignée en matière synthétique bi-composant de qualité positionnée autour du rail pour une utilisation du serre-joint dans les espaces les plus exigus.

• Force de serrage jusqu’à 2 000 N

• Tige filetée trapézoïdale facilement manoeuvrable avec plaque de pression pivotante.

• Bouton de déplacement rapide pour le réglage rapide pour le réglage rapide de l'étrier coulissant.

Presses, serre joint	Serre-joint
Capacité de serrage	600
Dimensions du rail	19x6
Saillie	60