Burineur 7 KG SDS MAX 1550W K700 S - MILWAUKEE - 4933459148



Référence (SKU) : PHA65034
EAN : 4002395289837
Réf. fournisseur : 4933459148

DESCRIPTION

DESCRIPTION BURINEUR SDS-MAX 1550W / 11,9J EPTA | K 700 S - 4933459148 - MILWAUKEE
• Electronique Fullwave pour un réglage précis de la puissance à l'application• Démarrage progressif pour plus de précision• AVS (système anti-vibration) et revêtement soft grip sur les poignées• Mode soft pour une utilisation dans les matériaux sensibles• Témoin lumineux de maintenance• Variolock (12 positions) pour sélectionner l'angle de burin le plus approprié• 6 m de câble
Maximisez votre efficacité avec le burineur SDS-max 1550W / 11,9J EPTA | K 700 S 4933459148
Le 4933459148, un burineur SDS-max 1550W / 11,9J EPTA | K 700 S de Milwaukee, est conçu pour répondre aux exigences des chantiers les plus difficiles. Ce puissant outil combine une performance inégalée avec une technologie de pointe, garantissant ainsi une efficacité et une durabilité maximales dans toutes les applications.
Avec une force de frappe impressionnante de 11.9 J, ce burineur est parfaitement adapté aux conditions de chantier exigeantes. Que ce soit pour la démolition, la rénovation ou les travaux de construction, sa puissance de 1550 watts assure une performance constante et fiable. La conception avancée de cet outil permet également une meilleure dissipation de la chaleur, ce qui prolonge sa durée de vie et garantit une utilisation prolongée sans surchauffe.
L'électronique Fullwave intégrée offre un contrôle précis de la puissance adaptée à chaque application. Cela signifie que vous pouvez ajuster facilement la puissance en fonction des matériaux et des exigences spécifiques du travail, assurant ainsi une précision et une flexibilité accrues.
Pour une utilisation plus confortable et précise, le burineur SDS-max 1550W / 11,9J EPTA | K 700 S est équipé d'un démarrage progressif. Cette fonctionnalité améliore le contrôle de l'outil lors du démarrage, évitant les mouvements brusques et les erreurs potentielles. De plus, le système AVS (système anti-vibration) et le revêtement soft grip sur les poignées réduisent la fatigue de l'utilisateur, permettant ainsi de travailler plus longtemps et avec plus de confort.
Le mode soft de cet outil est spécialement conçu pour une utilisation dans des matériaux sensibles, offrant une plus grande précision sans endommager les surfaces délicates. Cela le rend idéal pour les travaux de finition ou les applications nécessitant une touche délicate.
Le témoin lumineux de maintenance assure que vous êtes toujours informé de l'état de votre outil, permettant une maintenance proactive pour éviter les arrêts inattendus. Le Variolock avec ses 12 positions différentes permet de sélectionner facilement l'angle de burin le plus approprié pour chaque tâche, augmentant ainsi l'efficacité et la polyvalence du burineur.
Enfin, avec un câble de 6 mètres, vous bénéficiez d'une grande liberté de mouvement autour du chantier.

Cela élimine le besoin constant de repositionner l'outil ou de changer de prise, vous permettant de vous concentrer pleinement sur votre travail.
Le burineur SDS-max 1550W / 11,9J EPTA | K 700 S 4933459148 de Milwaukee est un outil indispensable pour les professionnels exigeants. Il offre une combinaison parfaite de puissance, de précision et de confort, faisant de lui un choix privilégié pour une variété de travaux de construction et de démolition.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Cadence de frappe en pleine charge (cps/min) : 2700
• Emballage : Coffret
• Force de frappe (J) (EPTA) : 11.9
• Poids (kg) : 7.8
• Puissance absorbée (W) : 1550
• Vibration de burinage (m/s²) : 9.1

Sans fil	Filaire
Puissance absorbée (en W)	1550
Force de frappe	12
Percussion	Avec percussion
Type de perforateur	Burineur
Type de mandrin	SDS-Max
Livré en coffret	Livré en coffret