Colle Soudatherm 330 (120m²) EPDM pour isolant - canister de 10.4 kg - 124159

Référence (SKU) : COV15265

Réf. fournisseur : 124159

DESCRIPTION

Soudatherm Roof 330 est une mousse colle polyuréthane en canister. Colle polyuréthane monocomposante réagissant à l'humidité pour un collage efficace, propre, économique et durable des panneaux d'isolation de toiture sur les toits plats. 120m² par canister (avec pistolet de SoudaTherm Roof 330) Gain de temps extrême – jusqu'à 50 % en comparaison avec les colles PU liquides classiques pour toitures Coller et calfeutrer Réalisation rapide et efficace de projets importants. Idéal pour la rénovation d'anciennes toitures bitumineuses Durcissement rapide – la finition peut déjà être effectuée après 1 heure Consommation économique, dosage précis, pas de perte de produit Pas de perforation du toit ou pare-vapeur Efficace contre la lutte des ponts thermiques Compense les irrégularités (jusqu'à 1 cm par panneau d'isolation) Convient également pour le remplissage des joints (coefficient de conductibilité thermique 0,036W/m.K) Une réduction du poids énorme et gain de place Résiste au vent – système testé par le CSTC (Belgique) et le BDA (Pays-Bas) Flexible, non friable Sans solvant, n'attaque pas le polystyrène (EPS) Temps ouvert d'environ 8 min. (en fonction de la température et de l'humidité ambiante) Temps de durcissement : 1 heure Température de surface : min. +5°C Température du canister : min. +10 °C (Utilisation optimale à partir de +15 °C) Durée de stockage: 18 mois

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• APPLICATIONS
• Matériaux d'isolation:
• - Polystyrène (EPS)
• - PIR- /PUR
• - Recouvert de non- tissé minéral
• - Recouvert de bitumes
• - Recouvert d'aluminium *)
• - Laine minérale
• - Matériaux d'isolation minéraux (par ex. Perlite, Multipor®, Fermacell®)
• Supports **)
• - Anciennes feuilles bitumineuses, sablées ou avec paillettes d'ardoise

• (rénovation)
• - Des pare- vapeurs avec une couche de surface bitumineuse
• - Des pare- vapeurs avec une couche de surface en aluminium ***)
• - Collage de panneaux d’isolation entre eux
• - Sur des panneaux de toiture métalliques (type steeldeck)
• - Béton, ciment fibre, béton cellulaire mais aussi sur la pierre, le PVC dur, le plâtre, les bitumes, le bois
• - Surfaces planes et inégales
• - Applicable horizontalement et verticalement
• REMARQUES
• *) Panneaux isolants avec revêtement d’aluminium doivent être autorisés pour encollage.
• Consultez les fiches techniques des matériaux que vous voulez encoller.
• **) Ne colle pas sur le PE, le PP, le téflon
• ***) Pare- vapeurs avec une couche de surface en aluminium doivent être autorisés pour encollage.
• Consultez les fiches techniques des matériaux que vous voulez encoller.