Aspirateur eau et poussières NT 30/1 AP L KARCHER - 1.148-221.0



Référence (SKU) : NAA10257
EAN : 4054278048192
Réf. fournisseur : 1.148-221.0

DESCRIPTION

Décolmatage semi-automatique du filtre
Ce système vous assure une puissance d'aspiration optimale Le bouton de commande du décolmatage du filtre est à proximité du panneau de commande qui simplifie son utilisation
Rangement intégré du flexible d'aspiration et du câble d'alimentation
Permet de fixer en toute sécurité les flexibles de différents longueurs et diamètres. Stockage sans risque du câble d'alimentation
Boitier de filtre amovible
Permet un retrait du filtre sans poussières Prévient une installation incorrecte du filtre plissé plat

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Données techniques
• Débit d'air (l/s) 74
• Dépression (mbar/kPa) 254 / 25,4
• Capacité de la cuve à déchets (l) 30 ou 40
• Puissance absorbée max. (W) 1380
• Diamètre nominal standard 35
• Longueur câble (m) 7,5
• Niveau de pression acoustique (dB/A) 70
• Poids sans accessoires (kg) 11,8 ou 12.4
• Nombre de phases (Ph) 1
• Fréquence (Hz) 50 - 60
• Voltage (V) 220 - 240
• Dimensions (l x L x h) (mm) 525 x 370 x 560 ou 525 x 370 x 630
• Sacs filtrants en molleton résistants aux déchirures avec fermeture et grande capacité de remplissage. Paquet de 5 sacs. Pour Kärcher Professional aspirateur eau et poussière NT 40/1, NT 50/1 et ses variantes.
• Compatible machines
• Kärcher NT 40/1 Tact L (machines construites en 2017 ou après)
• Kärcher NT 40/1 Tact Te L (machines construites en 2017 ou après)
• Kärcher NT 40/1 Tact Te L (machines construites en 2017 ou après)

• Kärcher NT 40/1 Tact Te M (machines construites en 2017 ou après)
• Kärcher NT 50/1 Tact L
• Kärcher NT 50/1 Tact Te L
• Kärcher NT 50/1 Tact Te L
• Kärcher NT 50/1 Tact Te M
• ...
• Non compatible avec les modèles NT 40/1 avec année de construction jusqu'en 2016 inclus !

Puissance absorbée (en W)	1380
Type d'alimentation	Électrique filaire
Capacité cuve eau et poussière	30