Perforateur SDS+ 18V LXT 17mm MAKITA - avec 2 batteries 18V 5.0Ah - chargeur rapide - MakPac - DHR171RTJ



Référence (SKU) : PHA50023
EAN : 0088381848589
Réf. fournisseur : DHR171RTJ

DESCRIPTION

Perforateur Makita emmanchement SDS-Plus avec moteur Brushless - DHR171RTJ
Le marteau perforateur Makita DHR171RTJ est équipé d'un moteur sans charbon, idéal pour les travaux dans les espaces restreints et les travaux en hauteur. Le moteur BL permet d'acquérir une durée de fonctionnement jusqu'à 50% plus longue ainsi qu'une puissance et une durée de vie prolongées.
Ces deux modes de fonctionnement apportent un forage rapide et efficace. Doté de la vitesse variable à la gâchette, la vitesse s'adaptant à la pression exercée sur la gâchette, s'adaptant donc à tous les types de travaux. Un éclairage LED est aussi intégré pour un travail optimal dans les endroits sombres et un grand confort d'utilisation.
Avantages et fonctionnalités du perforateur SDS-Plus DHR171 :
Machine compacte et légère, convient parfaitement pour des travaux en hauteur.
Muni d’un débrayage de sécurité et d’un arrêt de frappe pour le perçage du bois et du métal.
Les batteries avancées Li-ion LXT constituent le top absolu en rapport poids/puissance.
Poignée ergonomique s’amincissant vers le bas et revêtue de caoutchouc.
eXtreme Protection Technology protège l'appareil contre les infiltrations de poussière et d'eau
Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
Livré dans un MAKPAC, un coffret solide en ABS équipé d'un système de verrouillage permettant d'empiler plusieurs coffrets.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance Tension 18 V

Batterie Composition chimique batterie Li-Ion

Capacité de batterie 5 Ah

Temps de charge en moyenne 45 min.

Régime Vitesse à vide max. 680 tr/min

Cadence Frappe 0 à 4800 cps/min

Cadence de frappe max. 4800 cps/min

Capacité de perçage / burinage

Puissance de frappe (EPTA) 1,2 Joules

Ø max. dans le béton 17 mm

Ø max. dans l'acier 10 mm

Ø max. dans le bois 13 mm

Outillage à utiliser

Type d'emmanchement SDS-Plus

Niveaux d'exposition et de vibrations

Marge d'incertitude perforation (K) 1,5 m/s²

Vibration 3ax perforation (ah) 9,0 m/s²

Marge d'incertitude perçage (K) 1,5 m/s²

Vibration 3ax perçage (ah) 2,5 m/s²

Pression sonore (Lpa) 86 dB (A)

Puissance sonore (Lwa) 97 dB (A)

Dimensions (L x l x h) 273 x 86 x 211 mm

Poids net EPTA 2,8 kg

Sans fil	Sans fil
Voltage (en V)	18
Batterie	5.0 Ah Li-Ion
Type de batterie	Li-Ion
Nombre de batteries contenu dans le produit	2
Force de frappe	1.2
Percussion	Avec percussion
Type de perforateur	Perforateur-burineur
Type de mandrin	SDS-Plus
Livré en coffret	Livré en coffret
Livré avec accessoires (autres que batterie, et chargeur)	Avec accessoires