Scie radiale 1800W Ø 305mm - MAKITA - LS1219L



Référence (SKU) : SDB20055
EAN : 0088381854634
Réf. fournisseur : LS1219L

DESCRIPTION

Scie à onglets radiale 1800 W Ø 305 mm - LS1219L
La scie à onglets radiale Makita LS1219L est idéale pour les coupes dans le bois. Equipée de la technologie DXT (Deep and eXact cutting Technology), elle offre une grande capacité de coupe pouvant atteindre une hauteur de 171 mm et une largeur de 416 mm. Son guidage laser permet de réaliser des découpes de haute précision tout en étant rapide. Elle assure une vitesse constante quelque soit la charge. Son frein électrique permet quant à lui une grande sécurité d'utilisation.
La scie LS1219L est la plus grande scie radiale à coupe d'onglet de la marque Makita. Elle est idéale pour l'installation de plinthes et de moulures mais également pour les charpentiers de finition, les fabricants d'armoires et de meubles, les installateurs de planchers en bois, les constructeurs de terrasses et la construction générale.Peu encombrante grâce à son rail double vertical, elle peut être utilisée pour des découpes ambitieuses dans les endroits restreints. Son collecteur de poussière avec évacuation par force centrifuge lui garanti un travail constant et efficace.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d'alimentation
Secteur

Tension sur secteur
230 V

Puissance absorbée nominale
1800 W

Vitesse à vide max.
3200 tr/min

Longueur du cordon d'alimentation
2,5 m

Diamètre de la lame

305 mm

Diamètre de l'alésage
30 mm

Capacité de coupe biseau à 90°
107 x 363 / 92 x 382 mm

Capacité de coupe biseau à 45°
107 x 255 / 92 x 268 mm

Profondeur de coupe maximale à 90°
107 mm

Profondeur de coupe maximale à 45°
71 mm

Largeur de coupe maximale à 90°
382 mm

Inclinaison (Biaise) D/G
48 / 48°

Pivot (Onglet) D/G
60 / 60°

TECHNOLOGIES

Technologie moteur
Frein moteur

Technologie de confort
Démarrage progressif, Coupes précises : DXT

Technologie sans fil
Laser

NIVEAUX SONORES / VIBRATOIRES

Pression sonore (Lpa)
91 dB (A)

Puissance sonore (Lwa)
100 dB (A)

Marge d'incertitude bruit (K)
3 dB(A)

Taux de vibration maximal
2.5 m/s²

Marge d'incertitude vibration (K)
1.5 m/s²

POIDS / DIMENSIONS

Poids net EPTA
31.1

Dimensions (L x l x h)
898 x 664 x 725 mm

Puissance absorbée (en W)	1800
Alésage	30
Diamètre disque	305
Vitesse de coupe	3200
Type de scie à onglet	Scie à onglet radiale
Spécifique carrelage	Non spécifique carrelage
Nombre de batteries contenu dans le produit	0
Type d'alimentation	Électrique filaire