Perforateur burineur SDS-Max 1600 W - 13,3 J - DEWALT - D25733K-QS



Référence (SKU) : PHA10119
EAN : 5035048667194
Réf. fournisseur : D25733K-QS

DESCRIPTION

Les fonctions Perform and Protect offrent à l'utilisateur un plus grand confort de travail en minimisant la fatigue. Notamment grâce au système anti-rotation qui détecte une perte de contrôle de l'outil et réagit instantanément en coupant le courant. La poignée flottante absorbe les vibrations pour les limiter à 9,6 m/s². Ces performances permettent un diamètre de perçage maximal de 48 mm dans le béton plein.Le Contrôle Actif des Vibrations, système AVC, permet une réduction des vibrations, incorporant une poignée flottante, découplée de la carcasse du marteau par un système d'amortisseur qui absorbe les vibrations.Système anti-rotation qui réagit en coupant instantanément la puissance.Réglage électronique de la vitesse et de l'énergie de frappe.Stop de rotation pour les applications de burinage.Témoin électronique d'usure des charbons et de la nécessité d'entretien.Idéal pour le perçage de trous d'ancrage, de trous traversants dans le béton ou d'autres matériaux de construction, dans des diamètres de 12 à 48 mm.Verrouillage de l'interrupteur pour le burinage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Puissance : 1600 W
- Moteur : Brushed (avec charbons)
- Vitesse à vide (tr/mn) : 177-355
- Type de mandrin : SDS-Max
- Perform & Protect : Oui
- Batterie incluse : Non
- Fréquence de frappe max. (cps/min) : 2705
- Force de frappe : 13,3 J
- Diamètre perçage acier : 13 mm
- Diamètre perçage bois : 32 mm
- Diamètre perçage béton (foret) : 48 mm
- Diamètre perçage béton (trépan) : 125 mm
- Mesure des vibrations (forage) : 9,6 m/s²
- Mesure des vibrations (burinage) : 9 m/s²
- Source d'alimentation : Filaire
- Poids net : 9,5 Kg

• Dimensions : L.544 x P.115 x H.292 mm