Perforateur burineur SDS-Max 1700W 19.4J - DEWALT - coffret - D25773K



Référence (SKU) : PHA10120
EAN : 5035048667217
Réf. fournisseur : D25773K

DESCRIPTION

Le marteau combiné SDS MAX D25773K 2", avec son mécanisme allemand durable et résistant, fournit une énergie de frappe de premier ordre de 19,4 joules.
L'électronique à vitesse constante permet à l'outil de maintenir sa vitesse sous charge, même dans le béton le plus dur, tandis que le système breveté E-Clutch ® protège l'utilisateur dans les situations de blocage en arrêtant la rotation du trépan.
Cet outil convient parfaitement au forage horizontal et vertical pour les applications de barres d'armature # 7 - # 14, au forage à la carotte jusqu'à 6 "et au burinage dans toutes les applications de mur et de sol de taille moyenne à inférieure.
La technologie Active Vibration Control® réduit également les vibrations ressenties par l'utilisateur pour moins de fatigue et une productivité accrue.
Cet outil est livré avec Tag Ready (TM),
En plus de l'embrayage intégré, le système E-Clutch® anti-rotation de DEWALT offre une technologie capable de détecter le mouvement de l'outil.
Cette fonction détecte le mouvement de l'outil et l'éteint si nécessaire.
Le voyant rouge s'allume lorsque le système E-Clutch® est activé.
Protège l'utilisateur des effets des vibrations, y compris des engourdissements et des fourmillements dans les mains, lui permettant de travailler plus rapidement sans fatigue.
L'outil maintient la vitesse sous des charges lourdes, y compris dans du béton à PSI plus élevé, permettant à l'utilisateur d'accomplir son travail plus rapidement.
Offre aux utilisateurs plus de contrôle en ajustant la vitesse de perçage ou de déchiquetage en fonction de l'épaisseur et de la densité du matériau avec lequel ils travaillent.
Permet aux utilisateurs de forer et de démolir du béton avec un seul outil, leur permettant d'économiser de l'argent en évitant l'achat et la maintenance de 2 outils.
Connectez l'outil à l'application DEWALT Tool Connect pour le suivi et la gestion des stocks.
La lumière de la brosse de service située près de la poignée avertit l'utilisateur qu'il est temps de faire réparer l'outil.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Largeur du produit : 115 mm

• Vitesse à vide (tr/mn) : 145-290

• Hauteur du produit : 292 mm

• Poids net : 10.5 Kg

• Source d’alimentation : Filaire

• Alimentation électrique : 1700 W

• Longueur du produit : 591 mm

• Contrôle des vibrations : Oui

• Puissance : 1700 W

Sans fil	Filaire
Type de batterie	Secteur
Percussion	Avec percussion
Type de mandrin	SDS-Max
Livré en coffret	Livré en coffret
Livré avec accessoires (autres que batterie, et chargeur)	Sans accessoires