Scies semi-stationnaires CS 50 EBG-Set PRECISIO FESTOOL - 574772



Référence (SKU) : FEST2356
EAN : 4014549265932
Réf. fournisseur : 574772

DESCRIPTION

La puissance au creux de la mainAvantages et bénéficesChangement de lame FastFix sans outilPoignée multifonctions regroupant toutes les fonctions dans la mainCommutation rapide de la coupe longitudinale à la coupe transversale grâce à la butée angulaireSciage sans éclats des deux côtés grâce au pare-éclatsRainure en V pour l'utilisation de la butée angulaireExtensible en tant que poste de sciage avec tous les accessoiresCoffre de rangement (accessoire) : pour avoir lames et pare-éclats à portée de mainPrincipales utilisationsCoupes transversales jusqu'à 300 mm de large par traction de la lameA 45°, coupes transversales jusqu'à 200 mm de largeCoupes longitudinales jusqu'à une hauteur de 52 mmLame pivotante pour coupes en biais de -2° à 47°Coupes cachées grâce au guide-lame plongeant - sans démontageLivraison standardlame de scie universelle HW W32, butée angulaire, butée en longueur, table coulissante, rallonge de table, élargissement de table, pieds rabattables, pare-éclats 3 ., kit d'aspiration, bois de poussée, logement pour accessoires, support avec rouleau de transport, clé de service, en emballage cartonService all-inclusive : nouveau et maintenant valable pour chaque outil Festool.--> pour en savoir plus.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Type d'alimentation Secteur
- Puissance absorbée 1200 W
- Régime à vide 1600 – 4200 min¹
- Ø de lame 190 mm
- Hauteur de coupe 90°/45° 0 - 52/0 - 37 mm
- Position inclinée 0 (-2)° - 45 (+47) °
- Trajectoire de coupe 304 mm
- Dimensions de la table 585 x 400 mm
- Hauteur de la table repliée 333 mm
- Hauteur de la table dépliée 900 mm
- Ø raccord d'aspiration 27/36 mm
- Poids 42.9 kg
- Hauteur de coupe 52 mm

Type d'alimentation	Électrique filaire