Scie à onglets radiale KS 120 REB-Set-UG KAPEX FESTOOL - 575313



Référence (SKU) : SDB20261
EAN : 4014549299333
Réf. fournisseur : 575313

DESCRIPTION

Une catégorie à part
Avantages et bénéfices
Guidage à double colonnes monté sur deux roulements à billes garantissant une précision inégalée
Laser à double ligne pour un marquage précis de la ligne de découpe
Réglage précis au millimètre de l'angle de la lame de scie grâce au dispositif de réglage fin
Position de coupe spéciale intégrée pour des profondeurs de coupe jusqu'à 120 mm max.
Travail rapidement adapté au matériau grâce au système de changement de lame FastFix
Coupes précises grâce au système de guidage à double glissière
Report fiable de l'angle par fausse équerre Rayon laser à double ligne
Conception compacte et légère (transport aisé)
Frein rapide
Principales utilisations
Ajustement de plinthes et moulures jusqu'à 120 mm de haut – sans calcul
Raccourcissement de planches et de panneaux jusqu'à 305 x 88 mm
Ajustement de moulures jusqu'à 168 mm selon la configuration des murs
Sciage de solives allant jusqu'à 88 mm d'épaisseur
Livraison standardlame de scie universelle HW W60, fausse-équerre, dispositif de blocage de pièces, clé de service, châssis de transport, curseur, extensions de table télescopiques droite et gauche avec échelle graduée, pied rabattable, en emballage carton
Service all-inclusive : nouveau et maintenant valable pour chaque outil Festool.--> pour en savoir plus.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Type d'alimentation Secteur
- Puissance absorbée 1600 W
- Régime à vide 1400 - 3400 min¹
- Ø de lame 260 mm
- Profondeur de coupe à 90°/90° 305 x 88 mm
- Profondeur de coupe à 45°/90° 215 x 88 mm
- Prof. de coupe spéc. à 90°/90° 60 x 120 mm

• Profilé mouluré coupe dia. 45°/90° 168 mm
• Angle d'inclinaison 47/47 °
• Angle coupe d'onglet 50/60 °
• Dimensions (L x p x h) 713 x 500 x 470 mm
• Poids 23.1 kg
• Ø raccord d'aspiration 27/36 mm
• Prof. coupe spéc. à 45°/90° (ga.) 40 x 120 mm
• Prof. de coupe spéc. à 45°/90°(à droite) 20 x 120 mm
• Prof. de coupe à 50°/90° (ga.) 196 x 88 mm
• Prof. de coupe à 60°/90° (dr.) 152 x 88 mm
• Prof. de coupe à 45°/45° (ga.) 215 x 55 mm
• Prof. de coupe à 45°/45° (dr.) 215 x 35 mm
• Profilé mouluré coupe diagonale 90°/90° 168 mm
• Hauteur de travail 900 mm

Type de scie à onglet	Scie à onglet radiale
Type d'alimentation	Électrique filaire