Rouleau 75m de Joint central pour coulissant S5507 KISO - feuillure 15 mm rainure 3 mm - Noir - S5507



Référence (SKU) : EPA60023
EAN : 4043613901193
Réf. fournisseur : S5507

DESCRIPTION

DOMAINES D'UTILISATION Fenêtres en bois: cette série permet la réalisation de l'étanchéité à l'air sur toute la périphérie des portes levantes et coulissante en bois. Le S 2856 s'utilise en feuillure basse, le S 4162 en feuillure haute et le S 5507 en feuillure verticale du côté coulissant. AVANTAGES Caractéristiques semblables à celles de nombre de caoutchoucs vulcanisés traditionnels Utilisation rapide, facile et propre Très grande résistance au vieillissement Une remarquable résistance à la fatigue dynamique et à la déchirure La combinaison de ces différents profiles permet d'obtenir une étanchéité optimale.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• DONNEES TECHNIQUES
• Poids spécifique (ISO 1183): 0,95 - 0,95 g/cm3
• Déformation après compression :
• - ISO 815, 22h à 23°C = 25% - 41%
• - ISO 815, 22h à 70°C = 45% - 69%
• Dureté Shore A (ISO 868): 60° - 90°
• Tenue en température: -10°C à +55°C
• Résistance à la traction - (ISO 37): 5,4 - 14,6 Mpa
• Elongation avant rupture - (ISO 37): 270% -730%
• Moule de tirage (ISO 37): 3,8 - 7,0 Mpa
• Stabilité de la couleur, aux UV et à l'ozone: Excellente
• PROPRIETES
• Matière de base: Thermo Plastique Elastomère (TPE)
• Couleur: Noir
• Vieillissement: Excellent
• DUREE DE STOCKAGE
• Jusqu'à une année après la date de production dans des conditions d'entreposage normales.

Couleur	Noir