# Algimouss Traitement toiture murs et façades ALGIMOUSS - 30 L - 1004




**Référence (SKU) :** COU70001
**EAN :** 3490260010043
**Réf. fournisseur :** 1004

## DESCRIPTION

Le traitement anti mousse Algimouss 30 L permet d'éliminer en profondeur les mousses, algues, lichens et autres substances parasitaires des toitures et façades mais également de retarder leur ré-apparition dans le temps (essai CEBTP B252.1.083/4). Plus le support d'application est absorbant, plus l'action de prévention sera importante. Ce produit antimousse en phase aqueuse (sel d'amonium quaternaire) est non-corrosif, ne contient aucun produit chloré et est biodégradable à plus de 90%. Algimouss s'applique sur tous les matériaux de toiture et murs / façades : tuiles en terre cuite et béton, ardoises, fibres-ciment, shingles, plastiques, enduits, crépis, peintures, bois, pierres, briques, etc. Les produits de la gamme Algimouss n'agressent ni les matériaux (essai CEBTP 582.6.371/2), ni la flore, ni la faune non-aquatique. Consommation : comptez en moyenne 1 litre de produit pour 5 m² de surface selon la porosité du support. Soit 150 m² de surface traitée avec un bidon de 30 litres. Algimouss 30 L est un produit prêt à l'emploi. Si la surface dispose de mousses très épaisses ou de grosses plaques de lichens, il est nécessaire d'effectuer un brossage avant l'application du produit. Par temps très chaud, il faut également refroidir le support en l'humidifiant et le laisser sécher avant d'appliquer Algimouss. Appliquez le produit pur de bas en haut sur la surface à traiter à l'aide d'un pulvérisateur, d'un pinceau ou d'un rouleau. Le produit ne doit pas être rincé une fois appliqué. L'effet du traitement Algimouss peut prendre jusqu'à plusieurs semaines le temps que les végétaux soient détruits et évacués de la surface sous l'effet de la pluie et du vent. Il n'est pas anormal de devoir attendre plusieurs mois avant d'observer un résultat optimal. Pour un résultat optimal utilisez au préalable le nettoyant Alginet Toitures en bidon de 15L qui va permettre de nettoyer la toiture en surface avant le traitement en profondeur via Algimouss. Pour vos murs et façades vous pourrez utiliser Alginet Flash PAE afin de nettoyer et decrasser avant de traiter grâce à Algimouss.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Recommandations :
• - Ne pas appliquer par temps de pluie.
• - Pensez à bien rincer les outils à l'eau après utilisation.
• - Portez un vêtement de protection et des gants appropriés.

• - En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
• - En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
• - Conserver hors de la portée des enfants.

| | |
|---|---|
| Contenance | 30 |