# Closoir Vario Fol Alu BWK FRANCE - L.300 mm - Brun - Rouleau 5 mL - 1000002742



**Référence (SKU) :** COV41004
**EAN :** 4024815046738
**Réf. fournisseur :** 1000002742

## DESCRIPTION

Closoir en rouleau, composé d’un corps en non-tissé polypropylène enduit perforé sur ses flancs et de bavettes en aluminium plissé laqué pourvues d’un cordon auto-adhésif intégré en lisière de leurs sous-faces. Conforme aux exigences des DTU de la série 40.1 & 40.2 concernant les besoins de ventilation. Ventilation obtenue par le biais d'ouvertures géométriques. Résistant aux U.V, bonne tenue de l'aluminium dans le temps. La liaison corps/bavette est obtenue par thermocollage Ventilation linéaire de la partie haute de la couverture. Disponible en trois couleurs pour respecter l'esthétique des toitures. Protection du faîtage/arêtier contre les infiltrations et les remontées d’eau, la neige poudreuse, la pénétration de la petite animalerie. Le bord "adouci" des arêtes vives de l'aluminium, supprime le caractère "agressif" lors de la mise en œuvre. En neuf, comme en rénovation. Sur des petits éléments de couverture discontinus, même très fortement galbés. Eviter l'utilisation de tuiles chatières en partie haute de la couverture. Pose "dite à sec", avec une fixation mécanique des faîtières/arêtiers, pour compenser et absorber les jeux de charpente. Avec une latte de ventilation ou un closoir peigne, pour une convection optimale.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Largeur | 300 mm |
| Longueur (en mm) | 5000 mm |