Closoir Vario Protect Alu B.W.K - rouleau 5.0mx300mm - brun - 1000003649



Référence (SKU) : COV41006
EAN : 4024815055969
Réf. fournisseur : 1000003649

DESCRIPTION

Rouleau monobloc en aluminium laqué perforé sur ses flancs, dont les bavettes plissées sont pourvues d'un cordon auto-adhésif intégré en lisière de leurs sous-faces. Conforme aux exigences des DTU de la série 40.1 & 40.2 concernant les besoins de ventilation. Ventilation obtenue par le biais d'ouvertures géométriques. Stable aux U.V, bonne tenue de l'aluminium dans le temps. La nature des perforations évite les risques d'infiltration. Ventilation linéaire de la partie haute de la couverture. Disponible en trois couleurs pour respecter l'esthétique des toitures. Protection du faîtage/arêtier contre les infiltrations et les remontées d'eau, la neige poudreuse, la pénétration de la petite animalerie. Le bord "adouci" des arêtes vives de l'aluminium, supprime le caractère "agressif" lors de la mise en œuvre. En neuf, comme en rénovation. Sur des petits éléments de couverture discontinus, même très fortement galbés. Éviter l'utilisation de tuiles chatières en partie haute de la couverture. Pose "dite à sec", avec une fixation mécanique des faîtières/arêtiers, pour compenser et absorber les jeux de charpente. Avec une latte de ventilation ou un closoir peigne, pour une convection optimale.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur	300 mm
Longueur (en mm)	5000 mm