Colle Delta-Tixx DOERKEN pour écrans de sous-toiture usage intérieur - 310 ml - 202447



Référence (SKU) : COV41074
EAN : 4004552024480
Réf. fournisseur : 202447

DESCRIPTION

Colle exempte de solvants.
Durablement élastique.
En cartouche pour une pose simplifiée.
Pouvoir adhérent très élevé.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Cartouche de 310 ml.

• A base d'une dispersion polymère.

• A stocker dans un endroit tempéré (5°C à 30°C) à l'abris du gel.

• La cartouche peut être stockée durant 12 mois à condition d'être fermée.

• Conseils de pose :

• Avant de commencer l'application de la colle, il faut vérifier que le support doit être propre, sec, sans poussière ni trace de graisse.

• Le support ne doit pas également être gelé.

• De plus, il faudra s'assurer que la ventilation soit suffisante durant la mise en oeuvre et la durée du séchage.

• Appliquer de manière continue sur le support de votre pare vapeur, un boudin d'environ 8mm.

• Ne pas hésiter à augmenter le diamètre du boudin en cas de support rugeux.

• Presser le pare-vapeur contre le boudin sur le support.

• La durée de prise est estimée à 48h.

• Ecrans compatibles :

• Delta Reflex plus

• Delta-Fol PVB

• Delta-Fol WS

• Delta-Fol DBF