

# Liquide d'étanchéité

## Delta-Liquixx FX DOERKEN - 204823



Référence (SKU) : COV41077

EAN : 4004552004895

Réf. fournisseur : 204823

### DESCRIPTION

---

Résine acrylique qui, en séchant, recrée une membrane pare-vapeur solide et souple pour rendre étanche à l'air les points les plus complexes.

Le produit idéal pour réaliser un raccordement étanche à l'air au niveau des murs de rive, passages de conduits, de gaines..., et tous les recoins difficilement accessibles.

S'adapte particulièrement au raccord linéaire étanche à l'air au niveau du plancher béton.

Indicateur de pose clair : sa couleur passe du bleu ciel au bleu foncé lorsqu'il est sec et ne nécessite pas de pauses dues au temps de séchage du produit.

Complément indispensable de la gamme de pare-vapeur et adhésifs DELTA® pour la mise en œuvre de l'étanchéité à l'air.

Permet de se conformer aux exigences de la Réglementation Thermique 2012 et assure la réussite au test Blower-Door®.

Réduit fortement le risque de déperditions thermiques par convection.

Haute résistance mécanique grâce au géotextile spécial DELTA-LIQUIXX-GT-10.

Applications

Raccord à des gaines ou conduits de ventilation (grand diamètre > 50 mm)

Traitement des angles

Raccordement aux éléments de charpente