Bâti-support WC Duofix Sigma 12 cm (UP320) autoportant - GEBERIT - 111.333.00.5



Référence (SKU) : GEB00360
EAN : 4025416756910
Réf. fournisseur : 111.333.00.5

DESCRIPTION

Résistant, fonctionnel et de haute qualité, le bâti-support Geberit Duofix Sigma 12 cm autoportant convient pour la pose de cuvette WC suspendue sur cloison légère, et même pour les montages en applique sur mur porteur.
Sa fixation se fait uniquement au sol sur six points grâce à des pieds renforcés.
Il en résulte une stabilité optimale et parfaitement durable dans le temps.
Plus rapide et plus facile à installer, ce nouveau bâti-support Geberit intègre un châssis ergonomique et un nouveau réservoir WC qui s'installe sans outils.
Découvrez également une nouvelle gamme de plaques de déclenchement au design élégant et contemporain.
Les avantages du bâti-support Geberit Duofix autoportant :
- Esthétique : dissimulation des éléments disgracieux.
- Facile d'entretien : surfaces d'entretien réduites, plus d'obstacle au sol, de réservoir et de canalisations.
- Peu encombrant : le bâti-support Geberit autoportant pour WC suspendu occupe moins d'espace qu'un WC traditionnel et offre une grande flexibilité d'installation dans les espaces confinés.
- Robuste et fiable : le châssis du bâti-support résiste à une charge pouvant aller jusqu'à 400 kg et toutes les pièces sont garanties 10 ans.
- Ecologique : les plaques à double commande 3/6 L permettent d'économiser l'eau.
- Accessible à tout instant : les réservoirs moulés en une seule pièce de Geberit sont garantis contre les fuites. Les plaques de déclenchement se retirent aisément, permettant d'accéder sans aucun problème aux composants internes du réservoir.
- Installation : rapide et facile
Utilisation :
- Autoportant (retrouvez le même modèle en applique)
- Pour montage universel sur tout type de cloison ou seule au sol
- Pour montage dans une cloison en applique hauteur locale ou partielle
- Pour montage dans une cloison de séparation
- Pour le raccordement de Geberit AquaClean

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Hauteur du bâti-support : 112 cm

• Réservoir encastré UP320 avec déclenchement frontal

• Rinçage double touche avec plaque de déclenchement Sigma50, Sigma20, Sigma 01 ou Bolero

• Rinçage simple touche avec plaque de déclenchement Sigma10

• Chasse interrompable avec plaque de déclenchement Rumba, Mambo ou Tango

• Cloche universelle pour déclenchement simple touche interrompable ou double touche

• Robinet flotteur Impuls380

• Réservoir encastré isolé contre la condensation

• Raccordement en eau universel compatible avec MeplaFix

• Pieds à blocage automatique réglables : 0 à 20 cm

• Fixation du bâti-support en partie haute avec fixations murales fournies, indispensables

• Châssis galvanisé coloris bleu

Hauteur	1700