Scie circulaire 2000 W Ø 235 mm - MAKITA - 5903R



Référence (SKU) : MAK0014
EAN : 0088381014397
Réf. fournisseur : 5903R

DESCRIPTION

La scie circulaire électrique Makita dispose d'une construction robuste mais également légère pour une utilisation facile et un confort de travail amélioré. Le moteur très puissant résiste tout de même bien à la chaleur, il est équipé d'un démarrage progressif qui confère à la machine un certain confort. Un couteau diviseur limite le risque de rejet dû au coincement de la lame et le blocage de l'arbre intégré permet un échange rapide de la lame.
Le modèle 5903R est une version repensée du modèle précédent 5900BR. Le modèle 5903R est équipé d'un couteau diviseur, d'un frein électrique, d'un moteur Makita plus puissant, d'un port d'éjection de copeaux / sciure de bois plus efficace et d'une base en aluminium extrêmement durable.
Avantages et fonctionnalités de la scie professionnelle 5903R :
Scie circulaire polyvalente et puissante, avec une profondeur de coupe de 85 mm
Possibilité de monter la machine sur un rail de guidage avec son adaptateur
Base en aluminium pour la précision et la robustesse
Réglages faciles sans outil
Repères gradués pour un réglage précis
Livrée avec adaptateur pour aspirateur
Éjection optimisée des copeaux pour une bonne visibilité de la zone de travail et un guidage précis
Équipé d'un couteau diviseur
Blocage de l'arbre pour un changement rapide de l'outil

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d'alimentation
Secteur

Tension sur secteur
220 - 240 V

Puissance absorbée nominale
2000 W

Vitesse à vide max.

4500 tr/min

Diamètre de la lame
235 mm

Diamètre de l'alésage
30 mm

Capacité de coupe biseau à 90°
85 mm

Capacité de coupe biseau à 45°
64 mm

Profondeur de coupe maximale à 90°
61 mm

Diamètre int de sortie d'aspiration
31 mm

Diamètre ext de sortie d'aspiration
38 mm

TECHNOLOGIES

Technologie moteur
Frein moteur

Technologie de confort
Démarrage progressif

Technologie de sécurité utilisateur
Protection anti-redémarrage

NIVEAUX SONORES / VIBRATOIRES

Pression sonore (Lpa)
92 dB (A)

Puissance sonore (Lwa)
103 dB (A)

Marge d'incertitude bruit (K)
3.0 dB (A)

Taux de vibration maximal
3 m/s²

Marge d'incertitude vibration (K)
1.5 m/s²

POIDS / DIMENSIONS

Poids net EPTA
7.2 kg

Dimensions (L x l x h)
400 x 185 x 286

Type d'alimentation	Électrique filaire
Puissance absorbée (en W)	2000
Diamètre disque	235