Carotteuse à eau 2500 W 230 mm MAKITA - DBM230M



Référence (SKU) : MAK0093
EAN : 3240890999665
Réf. fournisseur : DBM230M

DESCRIPTION

Moteur puissant 2500W à démarrage progressif ,protégé par débrayage de sécurité, signal de surcharge et disjoncteur thermique
Boîte à trois vitesses en bain d'huile, pour le perçage avec des diamètres jusqu'à 60, 100 et 230 mm respectivement.
Colonne inclinable en aluminium, avec graduations indiquant l'inclinaison et la profondeur de perçage
Livrée avec support de perçage
Munie d'une tête d'arrosage pour le forage à l'eau, équipée d'un accouplement rapide compatible avec le système Gardena
Niveau à bulle
Classe de protection 1, la machine doit être reliée à la terre

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Puissance nominale 2500 W

• Voltage 220 V

• Vitesse linéaire ou périphérique

• Nombre de vitesses 3

• Vitesse à vide V1/V2 390 / 1040 tr/min

• Vitesse à vide V1 390 tr/min

• Vitesse à vide V2 1040 tr/min

• Vitesse à vide V3 1700 tr/min

• Ø max. dans le béton 230 mm

• Capacité de forage V1 230 mm

- Capacité de forage V2 100 mm
- Capacité de forage V3 60 mm
- Diamètre de l'alésage 1-1/4'' mm
- Filetage de l'arbre 1-1/4''
- Vibration 3ax perçage (ah) 2,4 m/s²
- Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)
- Marge d'incertitude vibration (K) 1,5 m/s²
- Pression sonore (Lpa) 91 dB (A)
- Puissance sonore (Lwa) 102 dB (A)
- Poids machine + support 34,3 kg
- Dimensions (L x l x h) 610 x 140 x 190 mm
- Poids net EPTA 12,4 kg
- Classe de protection électrique 1
- Classe d'étanchéité IP20
- Longueur cordon d'alimentation 2,5 m

Sans fil	Filaire
Puissance absorbée (en W)	2500