Perforateur burineur SDS-Plus 2J 18V LXT - MAKITA - avec 2 batteries 5.0Ah - MAKPAC - DHR202RTJ



Référence (SKU) : MAK0258
EAN : 0088381692069
Réf. fournisseur : DHR202RTJ

DESCRIPTION

Le perforateur-burineur Makita DHR202RTJ 18V SDS-Plus est capable de percer facilement l'acier, le bois et la maçonnerie. La poignée latérale caoutchoutée est orientable à 360 ° avec butée de profondeur.
De plus, Le perforateur portatif dispose d'une force de frappe équivalente aux machines filaires et a été conçu pour une durabilité extrême et un usage intensif. La construction unique des joints en caoutchouc supprime les vibrations et préserve ainsi les bornes de la batterie contre les ruptures et le mauvais contact électrique.
Grâce à la technologie Li-ion dont elle est équipée, vous pouvez être certain d'avoir une excellente productivité, quelque soit votre environnement de travail.
Avantages et fonctionnalités du perforateur professionnel DHR202 :
3 fonctions : perçage, perforation et burinage
Suspension amortie de la batterie pour une résistance supérieure aux vibrations de la machine
Conçu pour une durabilité extrême dans les conditions les plus éprouvantes
Poignée latérale caoutchoutée orientable sur 360° avec butée de profondeur
Moins de vibrations grâce au système breveté bloquant le mécanisme de percussion à vide ou dans la position de perçage
Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
Débrayage de sécurité protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage de l'outil
Équipé du même mécanisme de frappe que le modèle filaire HR2470FT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d'alimentation
Batterie

Tension de batterie
18 V

Batteries compatibles
Gamme LXT 18 V

Composition chimique batterie
Li-Ion

Nombre de batteries fournies
2

Capacité batterie
5.0 Ah

Vitesse à vide max.
1200 tr/min

Cadence de frappe max.
4000 cps/min

Puissance de frappe (EPTA)
2 J

Type d'emmanchement
SDS-Plus

Ø max. dans le bois
26 mm

Ø max. dans le métal
13 mm

Ø max. dans le béton
20 mm

Motorisation

Type de moteur
Brushed (avec charbons)

NIVEAUX SONORES / VIBRATOIRES

Pression sonore (Lpa)
87 dB (A)

Puissance sonore (Lwa)
98 dB (A)

Marge d'incertitude bruit (K)
3.0 dB (A)

Taux de vibration burinage
11 m/s²

POIDS / DIMENSIONS

Poids net EPTA
3.5 kg

Dimensions (L x l x h)
358 x 104 x 235 mm

Sans fil	Sans fil
Voltage (en V)	18
Batterie	5.0 Ah Li-Ion
Type de batterie	Li-Ion
Nombre de batteries contenu dans le produit	2
Force de frappe	2
Percussion	Avec percussion
Type de perforateur	Perforateur-burineur
Type de mandrin	SDS-Plus
Livré en coffret	Livré en coffret
Livré avec accessoires (autres que batterie, et chargeur)	Avec accessoires