Scie circulaire 36 V (2x18V) LXT Ø190 mm - MAKITA - avec 4 batteries 18v 5.0Ah - chargeur - MakPak - DHS710PT4J



Référence (SKU) : MAK0275
EAN : 0088381839136
Réf. fournisseur : DHS710PT4J

DESCRIPTION

La scie circulaire Makita DHS710PT4J offre une grande ergonomie et une prise en main facile grâce à sa poignée ergonomique caoutchoutée, pensée pour limiter les vibrations et la fatigue. Par ailleurs, pour une sécurité optimale, le frein électrique permet un arrêt en 3 à 5 secondes de la machine et la grande manette sécuritaire de verrouillage empêche tout démarrage accidentel.
Enfin, la sécurité et le confort de l'usager n'influent pas sur la capacité de l'appareil. La capacité du biseau est de 50° avec une butée fixe à 45° et le souffleur permet de garder la ligne de coupe propre et sans sciure pour une meilleure visibilité et une précision optimale. Pour finir, la scie circulaire sans fil Makita offre une hauteur de coupe maximale de 68,5 mm à angle droit et peut être équipée d'une lame de 185 à 190 mm de diamètre.
Avantages et fonctionnalités de la scie professionnelle DHS710PT4J :
Grande autonomie avec 4 batteries 5 Ah livrées de série.
Hauteur de coupe maximum de 68,5 mm
Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
Frein électrique assurant l'arrêt de la lame
Sortie de l'air de refroidissement dirigée vers l'avant pour un travail plus confortable et un nettoyage permanent du point de coupe
Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Tension 36 V => 2 x 18 V

• Capacité de batterie 5 Ah

• Composition chimique batterie Li-Ion

• Temps de charge en moyenne 45 min.

• Nombre de batteries fournies 4

• Vitesse à vide max. 4800 tr/min

• Capacité de coupe

• Hauteur de coupe max. à 90° 68,5 mm

• Hauteur de coupe max. à 45° 49 mm

• Compatibilité rail de délignage Oui, 197252-3

• Diamètre de la lame 190 mm

• Diamètre de l'alésage 30 mm

• Taux de vibration triaxial (ah) 2,5 m/s²

• Vibration 3ax coupe de bois (ah) 2,5 m/s²

• Marge d'incertitude (K) 1,5 m/s²

• Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)

• Pression sonore (Lpa) 85 dB (A)

• Puissance sonore (Lwa) 96 dB (A)

• Dimensions (L x l x h) 356 x 217 x 298 mm

• Poids net EPTA 4,7 kg

Type d'alimentation	Batterie
Batterie	5.0 Ah Li-Ion
Composition chimique	Li-Ion
Voltage (en V)	36
Nombre de batteries contenu dans le produit	4
Livré avec ou sans batterie ?	Avec batterie
Plongeante	Non plongeante
Diamètre disque	190
Hauteur de coupe	68.5
Livré avec accessoires (autres que batterie, et chargeur)	Avec accessoires