Ensemble de 3 machines 18 V Li-Ion 4 Ah MAKITA Perceuse DDF482 + Meuleuse DGA504 + Perfo DHR241- 2 batteries, chargeur, coffret - DLX3078MJ



Référence (SKU) : MAK0305
EAN : 0088381861502
Réf. fournisseur : DLX3078MJ

DESCRIPTION

DDF482 - Perceuse visseuse Ø 13 mm
Perceuse Visseuse rapide et compacte pour travaux courants
Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
Protection des batteries contre la surcharge/décharge profonde/surchauffe
Pignonerie entièrement métallique
Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
DGA504 - Meuleuse Ø 125 mm
Meuleuse à batterie 125 mm, puissante, performante et maniable.
Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un meulage optimal.
Moteur sans charbon : Puissant, Performant, Compact et Léger
Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
DHR241 - Perfo-burineur SDS-Plus 24 mm
Excellente manoeuvrabilité : Poignée montée dans l'axe du foret + Centre de gravité étudié pour un equilibre parfait
Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage 40 positions de burin
Sélecteur de changement de mode (percer, perforer, buriner) facile d'accès
Inverseur de sens de rotation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Tension 18 V

• Capacité de batterie 4 Ah Li-Ion

• Temps de charge en moyenne 36 min.

• Nombre de batteries fournies 2

• Usage Quotidien

• DDF482 - Perceuse visseuse Ø 13 mm

• Tension 18 V

• Composition chimique batterie Li-Ion

• Nombre de vitesses 2

• Vitesse à vide V1/V2 0 à 600 / 0 à 1900 tr/min

• Couple de serrage max. (élast/franc) 36 / 62 Nm

• Ø max. dans acier/bois 13 / 38 mm

• Dimensions (L x l x h) 185 x 79 x 249 mm

• Poids net EPTA 1,7 kg

• DGA504 - Meuleuse Ø 125 mm

• Tension 18 V batterie Li-Ion

• Circonférence (prise en main) 160 mm

• Vitesse à vide max. 8500 tr/min

• Diamètre du disque 125 mm

• Diamètre de l'alésage 22,23 mm

• Taux de vibration triaxial (ah) 6 m/s^2

• Pression sonore (Lpa) 79 dB (A)

• Dimensions (L x l x h) 362 x 140 x 145 mm

• Poids net EPTA 2,5 kg

• DHR241 - Perfo-burineur SDS-Plus 24 mm

• Tension 18 V batterie Li-Ion

• Puissance de frappe (EPTA) 2 Joules

• Ø max. dans béton/acier/bois 24 / 13 / 26 mm

• Cadence de frappe max. 4000 cps/min

• Vitesse à vide max. 1100 tr/min

• Dimensions (L x l x h) 457 x 84 x 219 mm

• Poids net EPTA 3,5 kg

Livré en coffret	Livré en coffret
Batterie	4.0 AH Li-Ion